

ATV 150 GASOLINA • OHIO









La ATV 150 es una astilladora compacta e innovadora surgida de las peticiones de nuestros clientes y tritura una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie.

The ATV 150 is a compact and innovative chipper that will fulfil our customer's requests. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) with the best power-production ratio.

Le broyeur forestier ATV 150 est un broyeur compact et innovant qui répond aux demandes de nos clients. Il broie une grande variété de matériaux (arbustes, branches, résidus, bois torsadés, troncs et branches) avec le meilleur ratio de production en série.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		ATV 150 GASOLINA
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	15 / 6
Apertura de alimentació | Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	16,5 - 23 / 6,5 - 9
ø disco portacuchillas | Disc's thickness Vitesse du disque	cm / inch	62 / 24
Núm. cuchillas de corte | Cutting knives N. couteaux	Nº	4
Producció horaria | Chipping capacity Production horaire	m^3 / gpm	4 - 8 / 1 - 2
Peso | Weight | Poids	kg / lb	690 / 1.521
Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 36
Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed oopening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	mm / inch	86,5 / 34
Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
Dimensiones astilla | Chip dimensions Taille des casquettes	cm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,47
Giro tubo descarga | Oulet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320
Peso disco cuchillas | Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	65 / 143
Motor | Engine Moteur Honda GX 690 RH TX F4	CV / HP	22
Velocidad disco | Disk speed Epaisseur du disque	RPM	1.900
Espessor de disco | Disc's thickness Vitesse du disque	mm / inch	18 / 0,71
Sistema no stress | No stress system Système no stress		No stress
Depósito combustible Fuel tank | Réservoir de carburant	l / gpm	24 / 6,3
Ruedas | Wheel | Roues + chasis 80 km/h		155 - 80 - 13
Largura máx. | Max. length | Longueur max. Anchura máx. | Max. width | Largeur max. Altura máx. | Max. height | Hauteur max.	cm / inch	276,5 / 109 156 / 61 165,5 + 91 / 65 + 36
Sistema de seguridad / paros de emergencia Security system / emergency stoppages Système de sécurité / arrêts d'urgence	N	2
Depósito aceite hidráulico Deposit hydraulic oil | Dépôt huile hydraulique	l / gpm	28 / 7



Sistema de seguridad No stress
No-stress security system
Système de sécurité No stress





ATV 155 DIÉSEL • PLATA



La ATV 155 es una astilladora que tritura un diámetro máximo de tronco de 155 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 4 a 10 m^3/h.

The ATV 155 can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 155 mm diameter and offers the best power-production ratio. The ATV model can reach a productivity of 4 -10 m3/h.

ATV 155 broie un diamètre maximal de tronc de 155 mm à partir d'une grande variété de matériaux (arbustes, branches, résidus, bois torsadés, troncs et branches) avec le meilleur ratio de production en série. Avec cela, il atteint une productivité de 4 à 10 m^3/h.







Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle ATV 155 DIÉSEL
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	15,5 / 6
Apertura de alimentació | Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	16,5 - 23 / 6,5 - 9
ø disco portacuchillas | Disc's thickness Vitesse du disque	cm / inch	62 / 24
Núm. cuchillas de corte | Cutting knives N. couteaux	Nº	4
Producció horaria | Chipping capacity Production horaire	m³ / gpm	4 - 10 / 1 - 2,6
Peso | Weight | Poids	kg / lb	748 / 1.650
Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 36
Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed oopening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	86,5 / 34
Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
Dimensiones astilla | Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,48
Giro tubo descarga | Oulet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320
Peso disco cuchillas | Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	65 / 143
Motor | Engine Moteur KUBOTA DIÉSEL D1105E4B (3 cil)	CV / HP	25
Velocidad disco | Disk speed Epaisseur du disque	RPM	1.900
Espessor de disco | Disc's thickness Vitesse du disque	cm / inch	1,8 / 0,7
Sistema no stress | No stress system Système no stress		No stress
Depósito combustible Fuel tank | Réservoir de carburant	l / gpm	33 / 9
Ruedas | Wheel | Roues + chasis 80 km/h		155 - 80 - 13 RP
Largura máx. | Max. length | Longueur max. Anchura máx. | Max. width | Largeur max. Altura máx. | Max. height | Hauteur max.	cm / inch	327,5 / 129 156 / 61 165,5 + 91 / 65 + 36 (TUBO / TUBE)
Sistema de seguridad / paros de emergencia Security system / emergency stoppages Système de sécurité / arrêts d'urgence	N	2
Depósito aceite hidráulico Deposit hydraulic oil | Dépôt huile hydraulique	l / gpm	28 / 7



Sistema de seguridad No stress
No-stress security system
Système de sécurité No stress





ATV 210 GASOLINA • DETROIT











La ATV 210 a gasolina es una astilladora de las más innovadoras del mercado que cumple con las peticiones de nuestros clientes. Tritura una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia-producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 8 a 14 m^3/h.

The ATV 210 to gasoline is the most innovative on the market that meets the requests of our customers. It crushes a wide variety of materials (shrubs, branches, residues, twisted woods, trunks and branches) with the best power - series production ratio. With it, it reaches a productivity of 8 to 14 m^3/h.

Le ATV 210 de l'essence est une déchiqueteuse et la plus innovante du marché qui répond aux demandes de nos clients. Il écrase une grande variété de matériaux (arbustes, branches, résidus, bois torsadés, troncs et branches) avec le meilleur ratio de production en série. Avec elle, il atteint une productivité de 8 à 14 m^3/h.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		ATV 210 GASOLINA
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	21 / 8
Apertura de alimentació | Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	21 x 42 / 8 x 16
ø disco portacuchillas | Blade disc ø Vitesse du disque	cm / inch	94 / 37
Espesor de disco | Disc's thickness Epaisseur du disque	cm / inch	3,5 / 1
Núm. cuchillas de corte | Cutting knives N. couteaux	Nº	4
Producció horaria | Chipping capacity Production horaire	m^3 / gpm	8 - 14 / 2,1 - 3,7
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.375 / 3.031
Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 36
Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed oopening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	79 / 31
Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
Dimensiones astilla | Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 20 / 0,2 - 0,8
Giro tubo descarga | Oulet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320
Peso disco cuchillas | Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	188 / 414
Motor | Engine Moteur GASOLINA KUBOTA 1605 G E3 KEA 3	CV / HP	57
Velocidad disco | Disk speed Epaisseur du disque	RPM	1.350
Sistema no stress | No stress system Système no stress		No stress
Depósito combustible Fuel tank | Réservoir de carburant	l / gpm	33 / 8
Ruedas | Wheel | Roues + chasis 80 km/h		195 - 55 RP
Largura máx. | Max. length | Longueur max. Anchura máx. | Max. width | Largeur max. Altura máx. | Max. height | Hauteur max.	cm / inch	442 / 174 192 / 76 172,5 + 91 / 68 + 36 (TUBO / TUBE)
Sistema de seguridad / paros de emergencia Security system / emergency stoppages Système de sécurité / arrêts d'urgence	N	2
Depósito aceite hidráulico Deposit hydraulic oil | Dépôt huile hydraulique	l / gpm	28 / 7,4



Sistema de seguridad No stress
No-stress security system
Système de sécurité No stress





ATV 210 DIÉSEL • MISSOURI













La ATV 210 a diésel es una astilladora de las más innovadoras del mercado que cumple con las peticiones de nuestros clientes. Tritura una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia-producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 8 a 14 m^3/h.

The ATV 210 to diesel is the most innovative on the market that meets the requests of our customers. It crushes a wide variety of materials (shrubs, branches, residues, twisted woods, trunks and branches) with the best power - series production ratio. With it, it reaches a productivity of 8 to 14 m^3/h.

Le ATV 210 de diesel est une déchiqueteuse et la plus innovante du marché qui répond aux demandes de nos clients. Il écrase une grande variété de matériaux (arbustes, branches, résidus, bois torsadés, troncs et branches) avec le meilleur ratio de production en série. Avec elle, il atteint une productivité de 8 à 14 m^3/h.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		ATV 210 DIÉSEL
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	21 / 8
Apertura de alimentació | Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	21 x 42 / 8 x 16
ø disco portacuchillas | Blade disc ø Vitesse du disque	cm / inch	94 / 37
Espesor de disco | Disc's thickness Epaisseur du disque	cm / inch	3,5 / 1
Núm. cuchillas de corte | Cutting knives N. couteaux	Nº	4
Producció horaria | Chipping capacity Production horaire	m^3 / gpm	8 - 14 / 2,1 - 3,7
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.455 / 3.208
Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 36
Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed oopening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	79 / 31
Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
Dimensiones astilla | Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 20 / 0,2 - 0,8
Giro tubo descarga | Oulet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320
Peso disco cuchillas | Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	188 / 414
Motor con filtro de partículas | Engine with particle filter Moteur avec filtrez particules HATZ 3H 50 TICP OPU	CV / HP	59 (3Cil)
Velocidad disco | Disk speed Epaisseur du disque	RPM	1.350
Sistema no stress | No stress system Système no stress		No stress
Depósito combustible Fuel tank | Réservoir de carburant	l / gpm	33 / 8
Ruedas | Wheel | Roues + chasis 80 km/h		195 - 55 RP
Largura máx. | Max. length | Longueur max. Anchura máx. | Max. width | Largeur max. Altura máx. | Max. height | Hauteur max.	cm / inch	442 / 174 192 / 76 172,5 + 91 / 68 + 36 (TUBO / TUBE)
Sistema de seguridad / paros de emergencia Security system / emergency stoppages Système de sécurité / arrêts d'urgence	N	2
Depósito aceite hidráulico Deposit hydraulic oil | Dépôt huile hydraulique	l / gpm	26 / 6





Sistema de seguridad No stress
No-stress security system
Système de sécurité No stress



ATV 355 T • DANUBIO













La Astilladora de tambor diesel A.T.V. 355T es nuestro ultimo lanzamiento mas innovador. Hemos fabricado una astilladora robusta y compacta para satisfacer las necesidades de los clientes mas exigentes.
Tritura un diámetro máximo de tronco de 355 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza a una productividad de 10 a 40 m^3/h.
El lanzamiento mas innovador para los más exigentes.

The A.T.V. 355T is our latest most innovative release. We have manufactured a robust and compact chipper to meet the needs of the most demanding customers.
It shreds a maximum log diameter of 355 mm from a wide variety of materials (bushes, branches, waste, twisted wood, logs and branches) with the best power-to-series ratio. With it, a productivity of 10 to 40 m^3/h is achieved.
The most innovative release for the most demanding.

Le V.T.T. 355T est notre dernière version la plus innovante. Nous avons fabriqué une déchiqueteuse robuste et compacte pour répondre aux besoins des clients les plus exigeants.
Il broie un diamètre maximum de bûches de 355 mm à partir d'une grande variété de matériaux (buissons, branches, déchets, bois tordus, bûches et branches) avec le meilleur rapport puissance/série. Avec lui, une productivité de 10 à 40 m^3/h est atteinte.
La version la plus innovante pour les plus exigeants.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		ATV 355T
ø máx. tronco | ø máx. trunc | ø max. tronc	cm / inch	36 / 14
Motor | Engine CUMMINS QSB 3,9	CV / HP	126
Velocidad de alimentación | Feeding speed Vitesse d'alimentation	m / min. inch / min.	0 - 36 / 0 - 1.417
Torque | Feed in torque | Couple d'alimentation	N.m	548
Dispositivo electrónico | Feed in gears | Appareil électronique		NO-ESTRÉS
Motor triturador | Drive mode | moteur de broyeur		Correas
Accionamiento | Feed in type | Conduire		Hidráulico
Longitud de plataforma | Feed platform length Longueur de la plate-forme	cm / inch	145 / 57
Largo, ancho y altura de la maquina | Machine size Aille de l'appareil	cm / inch	430 x 180 x 280 / 169 x 71 x 110
Peso total | Total weight | Poids total	kg / lb	2.400 / 5.291
Medidas boca de alimentación | Feed in size Alimentation en taille	cm / inch	137 x 81,3 / 54 x 32
Apertura de boca interna | Inner feed in size Alimentation intérieure en taille	cm / inch	44,5 x 38,2 / 18 x 15
Tamaño rotor | Rotor size | Taille du rotor	cm / inch	54 x 50 / 21 x 20
Medidas rodillo alimentador | Feed roller size Taille du rouleau d'alimentation	cm / inch	50 x 45 / 20 x 18
Medida cuchillas | Blade size | Taille de la lame	cm / inch	23 x 11 x 1,8 / 9 x 4 x 0,7
Tipo cuchillas | Blade type | Type de lame		Filo de corte doble
Cantidad cuchillas | Blade quantity | Quantité de lame		2 piezas i 1 contracuchilla
Altura tubo de salida | Spray height | Hauteur de pulvérisation	cm / inch	250 / 98
Velocidad rotor | Rotation speed | Vitesse de rotatio	rpm	2.050
Tipo de trabajo | Working way | Manière de travailler		Fijo remolcable
Encendido | Start mode | Mode de démarrage		Eléctrico
Voltaje | Voltage | Voltage	v.	12
Neumático | Tire | Pneu		750 - 16
Volumen combustible | fuel volume | Volume de carburant	l / gpm	52 / 14
Pantalla digital | Display screen | Écran digital		Velocidad de giro, temperatura de agua, presión de aceite, nivel hidráulico y horas trabajadas
Sistema de emergencia | Safety | Sécurité		Emergencia, stop y luz de emergencia



Opciones | Options | Options

Chasis homologado | Approved chassis | Châssis homologué

ATV 170 • ZAMBEZI









ASTILLADORA DE MADERA FORESTAL

La ATV 170 es una astilladora a tractor muy eficaz. Tritura un diámetro máximo de tronco de 170 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 4 a 10 m^3/h.

FOREST WOOD CHIPPER TRACTOR

The ATV 170 is a very effective tractor chipper. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 170 mm diameter and offers the best power - production ratio. The ATV model can reach a productivity of 4 - 10 m3/h.

BROYEUR DE BRANCHES FORESTIER

Le ATV 170 est une déchiqueteuse de tracteur très efficace. Peut broyer des troncs de 170 mm (max. diamètre) d'une grande variété de matériaux (branches, végétaux, résidus des bois, des scieries, feuilles, morceaux des bois tordu) avec le meilleur rapport puissance | production en série. La productivité obtenue est 4 - 10 m^3/h.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		ATV 170
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	17 / 6,7
Apertura de alimentació | Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	18 x 31 / 7 x 12
ø disco portacuchillas | Blade disc ø disc porte-couteau	cm / inch	74,5 / 29
Espessor de disco | Disc's thickness Epaisseur du disque	cm / inch	2,5 / 1
RPM disco | Cutting disc speed RPM disc	RPM	540 - 1.000
Núm. cuchillas de corte | Cutting knives N. couteaux	Nº	4
Producció horaria | Chipping capacity Production horaire	m^3 / gpm	4 - 10 / 1 - 2,6
Peso | Weight | Poids	kg / lb	655 / 1.532
Poténcia CV tractor | Power range tractor Puissance CV tracteur	min. / máx.	40 - 120
Dimension boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	63 x 90,5 / 25 x 32
Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed oopening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	70 / 28
Acoplamiento tractor | Mounting system Attelage du tracteur		Tres puntos y ruedas | Three points and wheels Trois points et roues
Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
Largura máx. | Max. length | Longueur max.	cm / inch	228 / 90
Anchura máx. | Max. width | Largueur max.	cm / inch	146 / 57
Altura máx. | Max. height | hauteur max.	cm / inch	258 / 102
Dimensiones astilla | Chip dimensions Taille des casquettes	cm / inch	0,5 - 2 / 0,2 - 1
Sistema no stress | No stress system Système no stress		Opcional | Option | En option
Alimentación hidráulica | Hydraulic infeed Puissance hydraulique		Sistema hidráulico tractor Hydraulic system tractor Hydraulique du tracteur
TFT rueda libre y embrague Freewheel included in the gearbox T.F.T. roue libre et embrayage		Incluida | Included | Inclus
Giro tubo descarga | Oulet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
Peso disco cuchillas | Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	97 / 1532
Tiro con ruedas | Towing with wheels Remorquage avec des roues		De serie | Standard | De serié

No stress con 2 paros de seguridad
No stress with 2 safety stops
Pas de stress avec 2 arrêtes de sécurité



ATV 260 • MISSISSIPPI



La ATV 260 es la astilladora más profesional y robusta de esta gama y cumple con los requisitos de los clientes más exigentes. A partir del sistema hidráulico del tractor. Tritura un diámetro máximo de tronco de 260 mm con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 7 a 30 m^3/h.

The ATV 260 is a chipper most professional and robust of this range and fulfil with the requirements of the most demanding customers. With the hydraulic system of the tractor. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 260 mm diameter and offers the best power - production ratio. The ATV model can reach a productivity of 7 - 30 m3/h.

La Déchiqueteuse de bois A.T.V 260 est le plus professionnel et robuste de cette gamme et a été conçue pour les clients les plus exigeants.Ce mòdele peut broyer des troncs de 260 mm (max. diamètre) avec le meilleur rapport puissance / production en série. La productivité obtenue est 7 - 30 m^3/h.











Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		ATV 260
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	26 / 10
Apertura de alimentació | Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	26 x 42 / 10 x 17
ø disco portacuchillas | Blade disc ø disc porte-couteau	cm / inch	96 / 38
Espessor de disco | Disc's thickness Epaisseur du disque	cm / inch	3,6 / 1,5
RPM disco | Cutting disc speed RPM disc	RPM	540 - 1.000
Núm. cuchillas de corte | Cutting knives N. couteaux	Nº	4
Producción horaria | Chipping capacity Production horaire	m^3 / gpm	7 - 30 / 1,8 - 7,9
Peso | Weight | Poids	kg / lb	855 / 1.885
Poténcia CV tractor | Power range tractor Puissance CV tracteur	min. / máx.	50 - 130
Dimension boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	93 x 100 / 37 x 39
Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed oopening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	58 / 23
Acoplamiento tractor | Mounting system Attelage du tracteur		Tres puntos y ruedas | Three points and wheels Trois points et roues
Núm. de rodillos alimentación Number of feed rollers Nombre de rouleaux d'alimentation	Nº	2
Largura máx. | Max. length | Longueur max.	cm / inch	300 / 118
Anchura máx. | Max. width | Largueur max.	cm / inch	290 / 114
Altura máx. | Max. height | hauteur max.	cm / inch	182 / 72
Dimensiones astilla | Chip dimensions Taille des casquettes	cm / inch	0,5 - 3 / 0,2 - 1,2
Sistema no stress | No stress system Système no stress		Opcional | Option | En option
Alimentación hidráulica | Hydraulic infeed Puissance hydraulique		Sistema hidráulico tractor Hydraulic system tractor Hydraulique du tracteur
TFT rueda libre y embrague Freewheel included in the gearbox T.F.T. roue libre et embrayage		Incluida | Included | Inclus
Giro tubo descarga | Oulet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
Peso disco cuchillas | Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	235 / 518

Optional
No stress con 2 paros de seguridad
Emergency stoppages
Pas de stress avec 2 arrêtes de sécurite



ATV 100 • TENESSEE









ASTILLADORA DE MADERA FORESTAL

La ATV 100 es una astilladora muy compacta. Tritura un diámetro máximo de tronco de 100 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 2 a 6 m^3/h.

FOREST WOOD CHIPPER TRACTOR

The ATV 100 model is a chipper very compact. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 100 mm diameter and offers the best power-production ratio. The ATV model can reach a productivity of 2 - 6 m3/h.

DÉCHIEQUETEUSE AU TRACTEUR

La A.T.V 100 est une déchiqueteuse très compact. Peut broyer des troncs de 100 mm (max. diamètre) d'une grande variété de matériaux (branches, végétaux, résidus des bois, des scieries, feuilles, morceaux des bois tordu) avec le meilleur rapport puissance/production en série. La productivité obtenue est 2 - 6 m^3/h.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		ATV 100
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	10 / 4
Apertura de alimentació | Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	10 x 16,5 / 4 x 6,5
ø disco portacuchillas | Blade disc ø disc porte-couteau	cm / inch	62 / 24
Espessor de disco | Disc's thickness Epaisseur du disque	cm / inch	1,8 / 0,7
TFT Tractor | TFT Tractor TFT Tracteur	RPM	540 - 1.000
Núm. cuchillas de corte | Cutting knives N. couteaux	Nº	4
Producció horaria | Chipping capacity Production horaire	m^3 / gpm	2 - 6 / 0,53 - 1,6
Peso | Weight | Poids	kg / lb	290 / 639
Potencia CV tractor | Power range tractor Puissance CV tracteur	min. /máx.	15 / 50
Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	50 x 50 / 20 x 20
Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed oopening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	117 / 46
Acoplamiento tractor | Mounting system Attelage du tracteur		Tres puntos | Three points | Trois points
Largura máx. | Max. length | Longueur max.	cm / inch	213 / 84
Anchura máx. | Max. width | Largueur max.	cm / inch	86 / 34
Altura máx. | Max. height | hauteur max.	cm / inch	146 / 57
Dimensiones astilla | Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,5
TFT rueda libre y embrague Freewheel included in the gearbox T.F.T. roue libre et embrayage		Incluida | Included | Inclus
Giro tubo descarga | Oulet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
Peso disco cuchillas | Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	70 / 154







ATV 120 • LIMPOPO











ASTILLADORA DE MADERA FORESTAL

La Astilladora de Madera Forestal ATV 120 tritura un diámetro máximo de tronco de 120 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 4 a 8 m^3/h.

FOREST WOOD CHIPPER TRACTOR

The ATV 120 model can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 120 mm diameter and offers the best power-production ratio. The ATV model can reach a productivity of 4 – 8 m3/h.

DÉCHIEQUETEUSE AU TRACTEUR

La Déchiqueteuse de bois A.T.V 120 peut broyer de troncs de 120 mm (max. diamètre) d'une grande variété de matériaux (branches, végétaux, résidus des bois, des scieries, feuilles, morceaux des bois tordu) avec le meilleur rapport puissance/production en série. La productivité obtenue est 4 - 8 m^3/h.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		ATV 120
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	12 / 4,7
Apertura de alimentació | Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	12 x 16,5 / 4,7 x 6,5
ø disco portacuchillas | Blade disc ø disc porte-couteau	cm / inch	62 / 24
Espessor de disco | Disc's thickness Epaisseur du disque	cm / inch	1,8 / 0,7
TFT Tractor | TFT Tractor TFT Tracteur	RPM	540 - 1.000
Núm. cuchillas de corte | Cutting knives N. couteaux	Nº	4
Producció horaria | Chipping capacity Production horaire	m^3 / gpm	4 - 8 / 1 - 2,1
Peso | Weight | Poids	kg / lb	340 / 750
Potencia CV tractor | Power range tractor Puissance CV tracteur	min. / máx.	20 / 50
Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	50 x 50 / 20 x 20
Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed oopening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	114 / 45
Acoplamiento tractor | Mounting system Attelage du tracteur		Tres puntos | Three points | Trois points
Largura máx. | Max. length | Longueur max.	cm / inch	213 / 84
Anchura máx. | Max. width | Largueur max.	cm / inch	94 / 37
Altura máx. | Max. height | hauteur max.	cm / inch	186 / 73
Alimentación hidráulica | Hydraulic infeed Puissance hydraulique		Sistema hidráulico tractor Hydraulic system tractor Système hydraulique du tracteur
Dimensiones astilla | Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,5
TFT rueda libre y embrague Freewheel included in the gearbox T.F.T. roue libre et embrayage		Incluida | Included | Inclus
Giro tubo descarga | Oulet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
Peso disco cuchillas | Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	70 / 154







ATV 100 GASOLINA • HUDSON









La ATV 100 con motor gasolina es una astilladora muy compacta. Tritura un diámetro máximo de tronco de 100 mm de una gran diversidad de materiales (arbustos, ramas, residuos, maderas torcidas, troncos y ramas) con la mejor relación potencia - producción en serie. Con ella se alcanza una productividad de 2 a 6 m^3/h.

The ATV 100 model with gasoline engine is a chipper very compact. It can grind a wide variety of materials (shrubs, branches, debris, twisted wood, trunks and branches) up to 100 mm diameter and offers the best power - production ratio. The ATV model can reach a productivity of 2 - 6 m3/h.

La A.T.V 100 et à moteur essence est une déchiqueteuse très compact. Peut broyer des troncs de 100 mm (max. diamètre) d'une grande variété de matériaux (branches, végétaux, résidus des bois, des scieries, feuilles, morceaux des bois tordu) avec le meilleur rapport puissance/ production en série. La productivité obtenue est 2 - 6 m^3/h.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		ATV 100 GASOLINA
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	10 / 4
Apertura de alimentació | Feed opening size Ouverture d'alimentation	cm / inch	10 x 16,5 / 4 x 6,5
ø disco portacuchillas | Blade disc ø disc porte-couteau	cm / inch	62 / 24
Espessor de disco | Disc's thickness Epaisseur du disque	cm / inch	1,8 / 0,7
Núm. cuchillas de corte | Cutting knives N. couteaux	Nº	4
Producció horaria | Chipping capacity Production horaire	m^3 / gpm	2 - 6 / 0,53 - 1,6
Peso | Weight | Poids	kg / lb	390 / 860
Motor | Engine Moteur HONDA GX 690 RH TX F4	CV / HP	22
Dimensión boca alimentación Outer infeed opening dimensions Dimensions de l'ouverture extérieure	cm / inch	50 x 50 / 20 x 20
Distancia boca alimentación al suelo Distance to infeed oopening to floor Distance de l'ouverture d'alimentation au sol	cm / inch	117 / 46
Tiro con ruedas | Towing with wheels Remorquage avec des roues		De serie | Standard | De série
Largura máx. | Max. length | Longueur max.	cm / inch	180 / 71
Anchura máx. | Max. width | Largeur max.	cm / inch	153 / 60
Altura máx. | Max. height | hauteur max.	cm / inch	206 / 81
Dimensiones astilla | Chip dimensions Taille des casquettes	mm / inch	5 - 12 / 0,2 - 0,5
Giro tubo descarga | Oulet hood rotation Rotation goulotte d'éjection	º	320º
Peso disco cuchillas | Blade disc mass Poids disc porte-couteaux	kg / lb	70 / 154





