

A • LENISSEI







DESBROZADORA AGRÍCOLA CON CUCHILLAS O CADENAS

Las desbrozadoras de la serie A de construcción ligera adaptable a tractores de 20 a 90 cv de potencia. Idóneas para desbrozar hierba y maleza de hasta 7cm de diámetro máximo. Transmisión incluida. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL MOWER WITH BLADES OR CHAINS

The A series mowers have lightweight construction in order to adapt to tractors from 20 to 90 hp. Suitable for clearing grass, scrub and wood till a maximum of 7 cm diameter. Transmision included. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

GIROBROYEUR AGRICOLE AVEC LAMES OU CHAÎNES

Les girobroyeurs modèle A sont de construction légère et conçus pour tracteurs de 20 – 90 Cv de puissance. Idéal pour couper l'herbe et la broussaille jusqu'à 7 cm de diamètre maximale. Cardan compris. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Modelos | Model | Modèle

		80 A	90 A	100 A	120 A	140 A	160 A	180 A	200 A
	RPM	540	540	540	540	540	540	540	540
	cm / inch	80 / 31	90 / 35	100 / 39	120 / 47	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79
	Nº	2	2	2	2	2	2	2	2
	Nº	2	2	2	2	2	4	4	4
KG	kg / lb	135 / 297	145 / 320	155 / 342	178 / 392	195 / 430	420 / 926	440 / 970	695 / 1.532
HP	HP	18 - 35	18 - 35	18 - 35	25 - 38	30 - 46	50 - 90	50 - 90	60 - 90



Cadenas | Chains | Chaînes




Cuchillas | Blades | Lames



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Tranmisión incluida | Transmission included | Cardan compris

SF • SENEGAL





DESBROZADORA SEMIFORESTAL CON CUCHILLAS O CADENAS

Las desbrozadoras de la serie SF de construcción muy robusta. Todo el bastidor es de chapa de 10 mm. Adaptables a tractores de 50cv hasta 140 cv. Preparadas para desbrozar malezas y maderas de 14 cm. Transmisión incluida. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.



SEMI-FORESTRY MOWER WITH BLADES OR CHAINS

The SF series mowers are strong built in order to adapt to tractors from 50 - 140 HP. Plate thickness 10 mm. Suitable for cleaning scrub and wood till a maximum of 14 cm diameter. Transmision included. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.



GYROBROYEUR SEMI-FORESTIER AVEC LAMES OU CHAÎNES

Les girobroyeurs modèle SF sont de construction lourde et sont composé de tôle de 10mm. Sont étudiés pour tracteurs de 50 - 140 Cv de puissance. Idéal pour couper l'herbe et la broussaille jusqu'à 14 cm de diamètre maximale. Cardan compris. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard			Modelos | Model | Modèle		
			160 SF	180 SF	200 SF
	Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540
	Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	160 / 63	180 / 71	200 / 79
	Cuchillas | Blades | Couteaus	Nº	2	2	2
	Cadenas | Chains | Chaînes	Nº	4	4	4
KG	Peso | Weight | Poids	kg / lb	590 / 1.301	675 / 1.488	695 / 1.532
HP	Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	50 -110	60 - 120	90 - 140
	Protección delantera | Front guard | Protection frontal		Cadenas | Chains | Chaînes		



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmisión incluida | Transmission included | Cardan compris

MILL CRUSH • WHITE



DESBROZADORA AGRÍCOLA DE 4 NUCLEOS

Se trata de una desbrozadora de cuatro platos rotor con un grupo principal que transmite la potencia a cuatro grupos secundarios los que accionan los cuatro platos con cuatro cuchillas a diferentes alturas. Es una máquina de estructura reforzada para una perfecta trituración. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, condicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi forestales en zonas de matojos y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto con tractores de caballaje medio y alto. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL MOWER WITH FOUR CUTTING CORES

It is a brush cutter with four rotor plates with a main group that transmits power to four secondary groups that operate the four plates with four blades at different heights. It is a machine with a reinforced structure for perfect crushing. Its field of application is the cleaning of plots, conditioning and review of pastures, semi-forestry cleaning in areas of bushes and scrubland, and any clearing work where high performance is required with medium and high horsepower tractors. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

GIROBROYEUR AGRICOLE AVEC LAMES OU CHAÎNES

Il s'agit d'une débroussailleuse à quatre plaques de rotor avec un groupe principal qui transmet la puissance à quatre groupes secondaires qui font fonctionner le
quatre plaques avec quatre lames à différentes hauteurs. C'est une machine avec une structure renforcée pour un concassage parfait. Son domaine d'application est le nettoyage des parcelles, le conditionnement et l'entretien des pâturages, le nettoyage semi-forestier des zones de buissons et de garrigues et tous les travaux de défrichement où des performances élevées sont requises avec des tracteurs de moyenne et grande puissance. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.







Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		MILL CRUSH 280
Revol. min | RPM | TPM	RPM	1000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	280 / 110
Medidas exteriores | Outer dimensions | Mesures éxterieurs	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	140 / 55 300 / 118 122 / 48
Peso | Weight | Poids	kg / lb	950 / 2094
Nº de cuchillas de corte Num. of blades Nm. de lames	Nº	16
Velocidad de cuchilla | Blade speed | Vitesse de la lame	m / s	60
Potencia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	80 - 120
Medidas anchura transporte | Transport with dimensions | Mesures de largeur de transport	cm / inch	300 / 118
Nº rotores | Nº of rotors | Nombre de rotors	Nº	4
Altura de corte | Cutting height | Hauteur de coupe	cm / inch	4-20 / 2-8
Categ. engan. | Attach. category | Categ. Attelage		2
Velocidad de avance | Forward speed | Vitesse avancement	km/h / MPH	0,5-2/0,31-1,2
TFT medidas | PTO dimensions Measures prise de force		1 3/8 z=6
Protección delantera Front guard Protection frontal		Goma | Rubber | Gomme
Protección trasera Back guard Protection arrière		Goma | Rubber | Gomme
Patín protección chasis Skid protect. chassis Patin protection chassis		De serie | Standard | De série
Rodillo regulable de altura | Roller height adjust | Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmisión incluida | Transmission included | Cardan compris

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)

LONG MILL CRUSH •NAMO



DESBROZADORA AGRÍCOLA DE 6 NUCLEOS

Desbrozadora de seis platos rotor. Con ella ampliamos nuestra gama de desbrozadoras, con un ancho de trabajo que permite abarcar grandes superficies donde se precise de un rendimiento alto con tractores de caballaje medio y alto, gracias a su reducido peso. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, condicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi forestales en zonas de matojos y monte bajo. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.



AGRICULTURAL MOWER WITH SIX CUTTING CORES


Six-plate rotor brushcutter. With it, we are expanding our range of brushcutters, with a working width that allows us to cover large areas where high performance is required with medium and high horsepower tractors, thanks to its reduced weight. Its field of application is the clearing of plots of land, pasture conditioning and reworking, semi-forestry clearing in areas of undergrowth and scrubland. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.



GIROBROYEUR AGRICOLE AVEC SIX NOYAUX DE COUPE.

Débroussailleuse à rotor à six plateaux. Avec elle, nous élargissons notre gamme de débroussailleuses, avec une largeur de travail qui nous permet de couvrir de grandes surfaces où des performances élevées sont requises avec des tracteurs de moyenne et grande puissance, grâce à son poids réduit. Son champ d'application est le débroussaillage de parcelles, le conditionnement et le remaniement de pâturages, le débroussaillage semi-forestier dans des zones de sous-bois et de broussailles. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		MILL CRUSH 450
Revol. min | RPM | TPM	RPM	1000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	450 / 177
Medidas exteriores | Outer dimensions | Mesures éxterieurs	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	140 / 55 450 / 177 122 / 48
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1280 / 2822
Nº de cuchillas de corte Num. of blades Nm. de lames	Nº	24
Velocidad de cuchilla | Blade speed | Vitesse de la lame	m / s	60
Potencia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	100 - 150
Medidas anchura transporte | Transport with dimensions | Mesures de largeur de transport	cm / inch	270 / 106
Nº rotores | Nº of rotors | Nombre de rotors	Nº	6
Altura de corte | Cutting height | Hauteur de coupe	cm / inch	5-18 / 2-7
Categ. engan. | Attach. category | Categ. Attelage		2
Velocidad de avance | Forward speed | Vitesse avancement	km/h / MPH	0,5-2/0,31-1,2
TFT medidas | PTO dimensions Measures prise de force		1 3/8 z=6
Protección delantera Front guard Protection frontal		Goma | Rubber | Gomme
Protección trasera Back guard Protection arrière		Goma | Rubber | Gomme
Patín protección chasis Skid protect. chassis Patin protection chassis		De serie | Standard | De série
Rodillo regulable de altura | Roller height adjust | Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmisión incluida | Transmission included | Cardan compris

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)

FOLDING MILL CRUSH •TIGRIS



DESBROZADORA AGRÍCOLA DE 9 NUCLEOS

Se trata de una desbrozadora de hasta 9 platos rotor. Con ella ampliamos nuestra gama de desbrozadoras, con un ancho de trabajo que permite abarcar grandes superficies donde se precise de un rendimiento alto con tractores de caballaje medio y alto, gracias a su reducido peso. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, condicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi forestales en zonas de matojos y monte bajo. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL MOWER WITH NINE CUTTING CORES

This is a nine-plate rotor brushcutter. With it, we are expanding our range of brushcutters, with a working width that allows us to cover large areas where high performance is required with medium and high horsepower tractors, thanks to its reduced weight. Its field of application is the clearing of plots of land, pasture conditioning and reworking, semi-forestry clearing in areas of undergrowth and scrubland. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

GIROBROYEUR AGRICOLE AVEC NEUF NOYAUX DE COUPE.

Il s'agit d'une débroussailleuse à rotor à neuf plateaux. Avec elle, nous élargissons notre gamme de débroussailleuses, avec une largeur de travail qui nous permet de couvrir de grandes surfaces où des performances élevées sont requises avec des tracteurs de moyenne et grande puissance, grâce à son poids réduit. Son champ d'application est le débroussaillage de parcelles, le conditionnement et le remaniement de pâturages, le débroussaillage semi-forestier dans des zones de sous-bois et de broussailles. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.







Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		MILL CRUSH 650
Revol. min | RPM | TPM	RPM	1000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	650 / 256
Medidas exteriores | Outer dimensions | Mesures éxterieurs	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	140 / 55 650 / 256 122 / 48
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1882 / 4149
Nº de cuchillas de corte Num. of blades Nm. de lames	Nº	36
Velocidad de cuchilla | Blade speed | Vitesse de la lame	m / s	60
Potencia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	140 - 190
Medidas anchura transporte | Transport with dimensions | Mesures de largeur de transport	cm / inch	280 / 110
Nº rotores | Nº of rotors | Nombre de rotors	Nº	9
Altura de corte | Cutting height | Hauteur de coupe	cm / inch	5-18 / 2-7
Categ. engan. | Attach. category | Categ. Attelage		2
Velocidad de avance | Forward speed | Vitesse avancement	km/h / MPH	0,5-2/0,31-1,2
TFT medidas | PTO dimensions Measures prise de force		1 3/8 z=6
Protección delantera Front guard Protection frontal		Goma | Rubber | Gomme
Protección trasera Back guard Protection arrière		Goma | Rubber | Gomme
Patín protección chasis Skid protect. chassis Patin protection chassis		De serie | Standard | De série
Rodillo regulable de altura | Roller height adjust | Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série


Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmisión incluida | Transmission included | Cardan compris

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)



AC • DONETS



DESBROZADORA AGRÍCOLA CON CUCHILLAS
Las desbrozadoras de la serie AC de construcción muy robusta. Todo el bastidor es de chapa de 10 mm. Adaptables a tractores de 55cv hasta 110 cv. Preparadas para desbrozar malezas y maderas de 9 cm. Transmisión incluida. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL MOWER WITH BLADES
The AC series mowers are strong built. The entire frame is made of sheet metal 10 mm Adaptable to 55hp tractors up to 110 hp Ready to clear weeds and woods of 9 cm. Transmission included. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

GYROBROYEUR AGRICOLE AVEC LAMES
Les girobroyeurs modèle AC sont de construction très robuste L'ensemble du cadre est en tôle 10 mm. Adaptable aux tracteurs 55ch jusqu'à 110ch. Prêt à éliminer les mauvaises herbes et bois de 9 cm. Transmission incluse. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle				
		200 AC	225 AC	250 AC	280 AC	300 AC
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540	540	540
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	210 / 83 145 / 57 11 / 4,3	230 / 91 155 / 61 11 / 4,3	260 / 102 170 / 67 11 / 4,3	290 / 114 185 / 73 11 / 4,3	310 / 122 195,5 / 77 11 / 4,3
Nº de cuchillas de corte Num. cutting hammers Nm. couteaux de coupe	Nº	4	4	4	4	4
Peso | Weight | Poids	kg / lb	568 / 1.252	654 / 1.442	670 / 1.477	705 / 1.554	778 / 1.715
Protección delantera Front guard Protection frontal		Metálica | Metal | Metal				
Potencia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	55 - 110	60 - 110	70 - 110	75 - 110	80 - 110
Patín protección chasis Skid protect. chassis Patin protection chassis		De serie | Standard |De serie				
Enganche a tres puntos		2a	2a	2a	2a	2a
TFT medidas | PTO dimensions Measures prise de force		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6

Los modelos AC se sirven con cuchillas, opcionalmente con cadenas.
AC models available with blades, optionally with chains.
Modèlees AC disponibles avec lames, en option avec des chaînes.



Enganche a tres ptos. CAT-II | 3-point hitch. CAT-II | Attelage 3-points, CAT-II
Grupo principal de 120 CV | Main gearbox – 120 HP | Boîtier principale – 120 CV
Grupos secundarios de 90 CV. | Secondary gearboxes 90 HP | Boîtiers secondaires 90 CV
Transmisión directa al plato | Direct transmission to rotor | Cardan directe au rotor
Transmisión serie 106 con embrague. | Transmission serie 2016 with clutch | Cardan série 106 avec embrayage
Velocidad del rotor 1040 r.p.m. | Rotor speed 1040 r.p.m | Vitesse du rotor 1040 r.p.m.
Cadenas antiproyeccion delanteras y traseras | Front and rear anti-projection chains | Chaînes anti-projections avant et arrière
Tripuntal oscilante | Oscillant 3 point hitch | 3 points oscillant

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmisión incluida | Transmission included | Cardan compris

Opciones | Options | Options

Equipada con 4 cadenas (no cuchillas) deducción | Equipped with 4 chains (not blades) deduction
Equipé de 4 chaînes (non lames) déduction -

Desplazamiento hidráulico
Hydraulic displacement | Déplacement hydraulique



ACB • MAYA



SEGADORA PARA LA TRITURACIÓN DE HIERBA PARA JARDINES, PARQUES, ÁREAS VERDES PARA MINI TRACTORES DE 15 A 70CV.

El equipamiento estándar incluye conexión de tres puntos Cat. 1 con soportes flotantes, transmisión de dos correas con tensor, cuatro ruedas pivotantes de apoyo de goma, profundidad de trabajo regulable mediante cuñas, punto de engrase centralizado, descarga posterior, eje cardan y rodillo anti desbroce.

Opcionalmente podemos incorporar, limitador de par de tornillo en el eje de cardán, rueda libre en ele je de cardán, ruedas neumáticas, versión de conexión frontal o frontal rápida. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.





MOWER FOR THE CRUSHING OF GRASS FOR GARDENS, PARKS, GREEN AREAS FOR MINI TRACTORS FROM 15 TO 70CV.

The standard equipment includes three-point linkage Cat. 1 with floating supports, transmission of two belts with tensioner, four pivoting wheels of rubber support, working depth adjustable by wedges, centralized lubrication point, rear discharge, cardan shaft and anti roller clearing

Optionally we can incorporate, screw torque limiter in the cardan shaft, freewheel in cardan shaft, pneumatic wheels, front or front quick connect version. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

TONDEUSE POUR BROYER L'HERBE POUR JARDINS, PARCS, ESPACES VERTS POUR MINI TRACTEURS DE 15 À 70CV.


L'équipement standard comprend une connexion trois points Cat.1 avec des supports flottants, une transmission de deux courroies avec tendeur, quatre roues pivotantes de support en caoutchouc, une profondeur de travail réglable par des coins, un point de lubrification centralisé, une décharge arrière, un cardan et un anti-rouleau effacement

En option, nous pouvons intégrer un limiteur de couple à vis dans l'arbre à cardan, une roue libre dans l'arbre à cardan, des roues pneumatiques, une version à connexion rapide avant ou avant. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle			
		ACB 120	ACB 150	ACB 180	ACB 210
Ancho trabajo Working Width Largeur travail	cm / inch	120 / 47	150 / 59	180 / 71	200 / 79
Potencia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	15 - 40	15 - 40	25 - 50	35 - 70
Cuchillas fijas Fixed blades Lames fixes	Nº	3	3	3	3
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540	540
Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	128 / 50 52 / 20 82 / 32	158 / 62 64 / 25 88 / 35	188 / 74 77 / 30 88 / 35	218 / 86 99 / 39 95 / 37
Peso | Weight | Poids	kg / lb	192 / 423	218 / 481	245 / 540	342 / 754



F • NILO



DESBROZADORA FORESTAL CON CUCHILLAS O CADENAS

Las desbrozadoras de la serie F de construcción ligera adaptable a tractores de 50 a 150 cv de potencia. Doble bastidor con chapa de 10 mm + 8 mm. Idóneas para desbrozar hierba y maleza de hasta 18 cm de diámetro máximo. Transmisión incluida. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

FORESTRY MOWER WITH BLADES OR CHAINS

The F series mowers are very strong built in order to adapt to tractors from 50 - 150 HP. Double-layered steel plate. Plate thickness 10 mm + 8 mm. Suitable for cleaning scrub and wood till a maximum of 18 cm diameter. Transmision included. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

GYROBROYEUR FORESTIER AVEC LAMES OU CHAÎNES

Les girobroyeurs modèle F sont de construction lourde et sont composé de double tôle en acier de 10 mm + 8 mm. Sont conçus pour tracteurs de 50 - 150 Cv de puissance. Idéal pour couper l'herbe et la broussaille jusqu'à 18 cm de diamètre maximale. Cardan compris. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle			
		130 F	160 F	180 F	200 F
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540	540
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	130 / 51	160 / 63	180 / 71	200 / 79
Cuchillas | Blades | Couteaus	Nº	2	2	2	2
Cadenas | Chains | Chaînes	Nº	4	4	4	4
Peso | Weight | Poids	kg / lb	560 / 1235	730 / 1609	820 / 1808	840 / 1852
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	50 - 100	70 - 150	75 - 150	100 - 150
Protección delantera Front guard Protection frontal		Cadenas | Chains | Chaînes			



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Tranmisión incluida | Transmission included | Cardan compris

Nucleo completo de cadenas | Complete core of chains | Noyau complet de chaînes

Opciones | Options | Options

Cambio por nucleo de cuchillas

Change of core of blades | Changement pour le noyau de lames



ACPL • CONGO



Se trata de una desbrozadora de doble plato rotor semi-forestal con un grupo principal que transmite la potencia a dos grupos secundarios los que accionan los platos portacadenas.
La desbrozadora ACPL es una máquina de estructura reforzada con laterales abatibles para poder circular por vía publica. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales en zonas de matojos y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto con tractores de caballaje medio y alto. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

Mower equipped with double plate semi-forestry rotor. Includes a main gearbox that transmit the power to 2 secondary gearboxes which activate the chain-holder rotors.
The ACPL mower is a robust machine with strengthened lateral flip-ups so that it can be able to circulate on the road.
Its field of application is the cleaning of plots, conditioning and overhaul of pastures and semi-forest clearings in bush areas.
Suitable for high performance clearing works where medium and high horsepower tractors are required. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

Gyrobroyeur équipée d'un rotor semi-forestier à double plaque. Comprend une boîtier principale qui transmet la puissance à 2 boîtiers secondaires qui activent les rotors porte-chaîne.
Le Gyrobroyeur ACPL est une machine robuste avec des flip-ups latéraux renforcés afin qu'il puisse circuler sur la route.
Son champ d'application est le nettoyage des parcelles, le conditionnement des pâturages et les travaux semi-forestières dans les zones de brousse.
Idéale pour les travaux de débroussaillement à haut rendement où des tracteurs à puissance moyenne et élevée sont nécessaires. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle		
		ACPL 280	ACPL 300	ACPL 320
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	280 / 110	300 / 118	320 / 126
Cadenas | Chains | Chaînes	Nº	4	4	4
Cuchillas | Blades | Lames	Nº	4	4	4
Potencia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	90 - 120	90-150	95 - 150
Peso | Weight | Poids	kg / lb	760 / 1.676	805 / 1.775	835 / 1.841
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Metálica | Metal | Metal		
Enganche a tres puntos		2a	2a	2a
TFT medidas | PTO dimensions Measures prise de force	PTO	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Revol. Min | RPM | TPM	RPM	540	540	540
Patin protección chasis Skid protect. chassis Patin protection chassis		De serie | Standard | De serie		

Los modelos ACPL se sirven con cadenas, opcionalmente cuchillas | ACPL models available with chains, optional: blades | Modèlees ACPL disponibles avec chaînes, facultatif: lames

ACPL 280 no incluye lateral abatible hidráulico | ACPL 280 doesen't include folding laterals | L'ACPL 280 n'unclut pas le côté rabattable hydrauliquement

Enganche a tres ptos. CAT-II | 3-point hitch. CAT-II | Attelage 3-points, CAT-II
Grupo principal de 120 CV | Main gearbox – 120 HP | Boîtier principale – 120 CV
Grupos secundarios de 90 CV. | Secondary gearboxes 90 HP | Boîtiers secondaires 90 CV
Transmisión directa al plato | Direct transmission to rotor | Cardan directe au rotor
Transmisión serie 106 con embrague. | Transmission serie 2016 with clutch | Cardan série 106 avec embrayage
Velocidad del rotor 1040 r.p.m. | Rotor speed 1040 r.p.m | Vitesse du rotor 1040 r.p.m.
Cadenas antiproyeccion delanteras y traseras | Front and rear anti-projection chains | Chaînes anti-projections avan et arrière
Laterales abatibles hidráulicos | Lateral hydraulic flip-ups | Flip-ups latéraux hydrauliques
Tripuntal oscilante | Oscillant 3 point hitch | 3 points oscillan

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Ruedas traseras s/cargo | Rear wheels | Roues arrière

Opciones | Options | Options

Equipada con 4 cadenas (no cuchillas) deducción | Equipped with 4 chains (not blades) deduction
Equipé de 4 chaînes (non lames) déduction -



ACP 350-400 • SEPIK



Desbrozadora profesional de doble plato rotor semi-forestal con un grupo principal que transmite la potencia a dos grupos secundarios los que accionan los platos portacadenas.
La desbrozadora ACP es una máquina de estructura reforzada para profesionales con laterales abatibles. Su campo de aplicación es la limpieza de parcelas, acondicionamiento y repaso de pastos, limpiezas semi-forestales en zonas de matojos y monte bajo, y cualquier trabajo de desbroce donde se precise de un rendimiento alto. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

Mower equipped with double semi-forestry PLATE rotor. Includes a main gearbox that transmit the power to 2 secondary gearboxes which activate the chain-holder rotors.
The ACP mower is a robust machine with strengthened lateral flip-ups. Its field of application is the cleaning of plots, conditioning and overhaul of pastures, semi-forest clearings in bush areas. Suitable for high performance clearing works where medium and high horsepower tractors are required. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

Gyrobroyeur équipée d'un rotor semi-forestier à double plaque. Comprend une boîtier principale qui transmet la puissance à 2 boîtiers secondaires qui activent les rotors porte-chaîne.
Le Gyrobroyeur ACPL est une machine robuste avec des flip-ups latéraux renforcés.
Son champ d'application est le nettoyage des parcelles, le conditionnement des pâturages et les travaux semi-forestières dans les zones de brousse.
Idéale pour les travaux de débroussaillement à haut rendement où des tracteurs à puissance moyenne et élevée sont nécessaires.
Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.







Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle	
		ACP 350	ACP 400
Ancho de trabajo | Working width | Largeur travail	cm / inch	350 / 138	400 / 157
Nº de cuchillas de corte | Num. cutting blades Num. couteaux de lames	Nº	6	6
Cadenas | Chains | Chaînes	Nº	6	6
Poténcia tractor (min-max) | Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	100 - 155	100-160
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.170 / 2.579	1.400 / 3.086
Protección delantera | Front guard Protection frontal		De serie | Standard | De serie	
Enganche a tres puntos		2a	2a
TFT medidas | PTO dimensions Measures prise de force	PTO	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Revol. Min | RPM | TPM	RPM	1000	1000
Patin protección chasis | Skid protect. chassis Patin protection chassis		De serie | Standard | De serie	

Solo se sirve en cadenas y cuchillas el modelo ACP 400
Only the ACP 400 model is served in chains and blades
Seul le modèle ACP 400 est servi en chaînes et lames





Opciones | Options | Options

Equipada con 6 cadenas (no cuchillas) deducción | Equipped with 6 chains (not blades) deduction
Equipé de 6 chaînes (non lames) déduction -

Ruedas macizas | Solid wheels | Roues pleines

FR • RIN



DESBROZADORA FORESTAL DE UN NÚCLEO FR

El nuevo modelo de desbrozadora FR ofrece patines regulables, transmisión de embrague, TFT de 540 o 1000RPM, rotor con 4 cadenas, grupo Bondioli Pavessi 3100. Su estructura es robusta con un chasis de 10mm y un cabezal fijo. Opcionalmente podemos suministrarla con desplazamiento hidráulico. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

SINGLE CORE FOREST SLASHER

The new model of FR slasher offers adjustable skids, clutch transmission, TFT 540 or 1000RPM, rotor with 4 chains, Bondioli Pavessi 3100 group. Its structure is robust with a 10mm chassis and a fixed head. *Optionally we can supply it with hydraulic displacement. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE À NOYAU

Le nouveau modèle de débroussailleuse FR propose des patins réglables, une transmission à embrayage, 540 ou 1000 tr / min TFT, un rotor à 4 chaînes, le groupe Bondioli Pavessi 3100. Sa structure est robuste avec un châssis de 10 mm et une tête fixe. En option, nous pouvons le fournir avec déplacement hydraulique. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.






Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle		
		FR 1800	FR 1900	FR 2000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail mm	cm / inch	180 / 71	190 / 75	200 / 79
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	70 - 120	70 - 120	70 - 120
Peso | Weight | Poids	kg / lb	920 / 2.028	960 / 2.116	1.000 / 2.205
Cadenas | Chains | Chaînes	Nº	4	4	4
Cuchillas | Knifes | Lames	Nº	2	2	2
Protección delantera Front guard Protection frontal		Cadenas | Chains | Chaînes		



Opciones | Options | Options

Desplazamiento hidráulico | Hydraulic displacement | Déplacement hydraulique

F2NL • OBI



DESBROZADORA FORESTAL DE DOBLE NÚCLEO
El nuevo modelo de desbrozadora F2NL ofrece patines regulables, transmisión de embrague, TFT de 540 o 1000RPM, rotor con 4 cadenas, Su estructura es robusta y ofrece un cabezal fijo. Opcionalmente podemos suministrarla con desplazamiento hidráulico, patines redondos, puerta trasera hidráulica o tumbador. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

FOREST SLASHER OF DOUBLE CORE
The new model of forest slasher F2NL offers adjustable skids, clutch transmission, TFT 540 or 1000RPM, rotor with 4 chains. His structure is robust and offers a fixed head. Optionally we can supply it with hydraulic displacement, round skates, hydraulic rear door. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

DÉBROUSSAILLEUSE FORESTIÈRE DOUBLE NOYAU
Le nouveau modèle de débroussailleuse F2NL propose des patins réglables, une transmission à embrayage, TFT 540 ou 1000 tr / min, un rotor à 4 chaînes, sa structure est robuste et offre une tête fixe. En option, nous pouvons le fournir avec déplacement hydraulique, patins ronds, gobelet de porte arrière hydraulique. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle							
		F2NL 1600	F2NL 1700	F2NL 1800	F2NL 1900	F2NL 2000	F2NL 2200	F2NL 2300	F2NL 2400	F2NL 2500
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540	540	540	540	540	540	540
Ancho trabajo Working width Largeur travail	cm / inch	160 / 63	170 / 67	180 / 71	190 / 75	200 / 79	220 / 87	230 / 91	240 / 94	250 / 98
Poténcia tractor Tractor power Puissance tracteur	min. / máx.	60 - 80	60 - 80	60 - 80	80 - 100	80 - 100	70 - 110	70 - 110	70 - 120	70 - 120
Peso Weight Poids	kg / lb	600 / 1.323	650 / 1.433	700 / 1.543	750 / 1.653	800 / 1.764	1.100 / 2.425	1.150 / 2.535	1.200 / 2.646	1.250 / 2.756
Cadenas Chains Chaînes	Nº	8	8	8	8	8	8	8	8	8
Cuchillas Blades Couteaus	Nº	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Protección delantera Front guard Protection frontal		Cadenas | Chains | Chaînes								



Opciones | Options | Options


Desplazamiento hidráulico
Hydraulic displacement | Déplacement hydraulique

Puerta trasera hidráulica
Hydraulic rear door | Porte arrière hydraulique

Barra de Tumbado | Rear pushing bar | Barre de poussée arrière



F2N • DRAA



DESBROZADORA FORESTAL CON DOBLE GRUPO
La serie F2N tiene un bastidor de chapa acerada de 10mm y doble chapa acerada de 8 mm. Es la gama más alta en robustez y en producción de trabajo. Equipadas con 3 grupos y 2 núcleos de cadenas y cuchillas.
Adaptable a tractores de 70 a 160 cv. Transmisión incluida. Desplazamiento hidráulico opcional. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

FORESTRY MOWER WITH DOUBLE GROUP
The F2N series has a 10mm steel plate frame and 8mm steel double plate. It is the highest range in robustness and work production. Equipped with 3 gearbox and 2 chains and blade cores.
Adaptable to tractors from 70 to 160 hp. Transmission included and optional displacement hydraulic. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

GYROBROYEUR FORESTIER AVEC 2 ROTORS
Les girobroyeurs modèle F2N sont de construction lourde et sont composé de double tôle en acier de 10mm et 8mm. C'est la gamme plus haute en robustesse et en production de travail. Equipés de 3 boitiers de renvoi d'angle et 2 ensembles de chaînes ou lames. Sont étudiés pour tracteurs de 70 - 160 Cv de puissance. Cardan inclus. Déport hydraulique en option. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle			
		205 F2N	220 F2N	240 F2N	260 F2N
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540	540
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	205 / 81	220 / 87	240 / 94	260 / 102
Cuchillas | Blades | Couteaus	Nº	4	4	4	4
Cadenas | Chains | Chaînes	Nº	8	8	8	8
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.200 / 2.646	1.250 / 2.756	1.350 / 2.976	1.450 / 3.197
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	70 - 85	110 - 130	120 - 130	130 - 160
Protección delantera Front guard Protection frontal		Cadenas | Chains | Chaînes			









Opciones | Options | Options

Desplazamiento hidráulico
Hydraulic displacement
Déplacement hydraulique

Puerta trasera hidráulica
Hydraulic rear door | Porte arrière hydraulique

Barra de Tumbado | Rear pushing bar | Barre de poussée arrière

DH • FLY



DESBROZADORA HIDRÁULICA
Máquinas diseñadas para el montaje en excavadoras (giratorias) de ruedas u orugas y minicargadoras, su diseño simple y el diseño compacto permite facilitar su uso en condiciones adversas forestales, también el sistema de corte ha sido calculado para una máquina de absorción de energía baja. Estas máquinas son ideales para el pulido, limpieza y mantenimiento de las áreas forestales de difícil acceso, capaz de cortar y pulir los árboles pequeños y arbustos. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

HYDRAULIC MOWER
Machines designed to be mounted on wheeled or tracked excavators (rotating) and skid-steers. Its simple and compact design makes them suitable for adverse forest working conditions. The DH cutting system has been desgined and calculated for a low-level energy absorption machine. The DH mowers are suitable for cleaning inaccesible forest areas and are capable of cutting and polishing small trees and shrubs. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

GIROBROYEUR HIDRAULIQUE
Machines conçues pour montage sur pelles rotatives, à roues ou à chenille et mini chargeuses. Les gyrobroyeurs modèle DH sont de conception simple et compacte qui permet une utilisation facile dans des conditions forestières difficiles. Son système de coupe a été étudié pour une faible absorption d'énergie. Les girobroyeurs modèle DH sont idéales pour le nettoyage et l'entrerien des zones forestières difficile d'accès, et sont étudiés pour la coupe de petits arbres et arbustes. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.







Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle		
		DH 80	DH 120	DH 150
Ancho de corte | Cutting width | Largeur de coupe	cm / inch	80 / 31	120 / 47	150 / 59
Ancho exterior | Outer width | Largeur extérieur	cm / inch	90 / 35	130 / 51	160 / 63
Sist. corte cadenas | Chain cutting system Systeme de coupe avec de chaînes		2 un - Gr80-13	4 un - Gr80-16	4 un - Gr80-19
Sist. fijación cadenas Belt fixatiion system Systeme de fixation des chaînes		Enganche rápido Systeme d'attache rapide	Enganche rápido Systeme d'attache rapide	Enganche rápido Systeme d'attache rapide
Disco doble | Double disk | Disque double		ok	ok	ok
Grupo engranajes motor hidráulico Gear pump hidraulic motor Groupe engranage moteur hydrau.		30 CV-GR2	60 CV-GR3	60 CV-GR3
Potencia recom. máquina | Recommended power Puissance recommandée	Tn / lb	2,5 - 3,5 / 5.512 - 7.716	3,5 - 7 / 7.716 - 15.432	7 - 20 / 15.432 - 44.092
Caudal recomendado Recomended working pressure Débit d'huile recommandée	l / gpm	30 - 50 / 8 - 13	50 - 80 / 13 - 21	60 - 120 / 16 - 32
Rotación trabajo recomendado (máx.) Recommended working rotation (max.) Vitesse max. de rotation de travail	RPM	1.800	1.800	1.800
Presión máxima de trabajo Maximum working pressure Pression máx. de travail	BAR / PSI	200 - 270 2.900 - 3.916	200 - 270 2.900 - 3.916	200 - 270 2.900 - 3.916
Patines regulación altura corte Skids with adjustable cutting heigh Patins pour régler la hauteur de coupe		2 posiciones 2 positions 2 positions	2 posiciones 2 positions 2 positions	2 posiciones 2 positions 2 positions
Peso | Peso | Poids	kg / lb	180 / 397	320 / 705	550 / 1.213





Opciones | Options | Options

Enganche para minicargadora | Connection for miniloaders | Accouplement pour mini chargeuses

Enganche para excavadora | Connection for excavators | Accouplement pour excavateur/pelles

Motor de pistones marca Sunfab | Sunfab brand piston engine | Moteur à pistons de marque Sunfab

DLB 410 • DADU









La desbrozadora de cadenas Ventura DLB 410 ha sido diseñada para manejar incluso en las condiciones más duras y difíciles. Este modelo tiene su propio brazo con un alcance de 410 centímetros desde la línea central del tractor. Se puede montar en una cargadora o excavadora forestal normal, lo que permite que la trituradora de cadena alcance las barandas y otros obstáculos en el lado de la carretera. Las desbrozadoras de cadena son la herramienta ideal para mantener limpios los lados de los campos. La demanda de segar los lados de las carreteras continúa creciendo cada año. Esta máquina también se pueden usar para mantener los margenes y campos libre de matorrales y arbustos. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

The Ventura DLB 410 tracked brushcutter has been designed to handle even the toughest and most difficult conditions. This model has its own boom with a reach of 410 centimetres from the centerline of the tractor. It can be mounted on a normal loader or forestry excavator, allowing the chain brushcutter to reach guardrails and other obstacles on the side of the road. Chain brushcutters are the ideal tool for keeping field sides clean. The demand for roadside mowing continues to grow each year. This machine can also be used to keep roadsides and fields clear of brush and bushes. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

La débroussailleuse sur chenilles Ventura DLB 410 a été conçue pour faire face aux conditions les plus dures et les plus difficiles. Ce modèle dispose de sa propre flèche avec une portée de 410 centimètres à partir de la ligne centrale du tracteur. Il peut être monté sur une chargeuse normale ou sur une excavatrice forestière, ce qui permet au broyeur à chaîne de franchir les glissières de sécurité et autres obstacles sur le bord de la route. Les débroussailleuses à chaîne sont l'outil idéal pour garder les bords des champs propres. La demande de fauchage des bords de route continue de croître chaque année. Cette machine peut également être utilisée pour débarrasser les accotements et les champs des broussailles et des buissons. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	E (cm)	F (cm)
DLB 410	410	210	75	306	327	123

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle DLB 410
Ancho trabajo | Working width | Largeur travail	cm / inch	150 / 59
Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	300 / 118 240 / 94 230 / 91
Nº de cuchillas de corte | Num. cutting hammers Nm. couteaux de coupe	Nº	2
Poténcia CV tractor | Power range tractor | Puissance CV tracteur	min. / máx.	80 - 140
Peso | Weight | Poids	kg / lb	770 / 1.698
Protección trasera | Rear protection | Protection arrière		Goma| Rubber | Gomme
Enganche a tres puntos		2a
TFT medidas | PTO dimensions | Measures prise de force		1 3/8 z=6
Revol. Min | RPM | TPM	RPM	540
Largo de trabajo | Working length | Longueur de travail	cm / inch	410 / 161



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Enganche a tres ptos. CAT-II | 3-point hitch. CAT-II | Attelage 3-points. CAT-II

Grupo principal de 120 CV | Main gearbox – 120 HP | Boîtier principale – 120 CV

Grupos secundarios de 90 CV | Secondary gearboxes 90 HP | Boîtiers secondaires 90 CV

Transmisión directa al plato | Direct transmission to rotor | Cardan directe au rotor

Transmisión serie 106 con embrague | Transmission serie 2016 with clutch
Cardan série 106 avec embrayage

Velocidad del rotor 1500 r.p.m. | Rotor speed 1500 r.p.m | Vitesse du rotor 1500 r.p.m.

Cadenas antiproyeccion delanteras y traseras | Front and rear anti-projection chains
Chaînes anti-projections avant et arrière

Opciones | Options | Options

Kit cadenas | Kit chains | Kit chaînes

DL 650 • CUMBERLAND



Esta desmalezadora es ideal para plantas de huerta y también se puede utilizar para condiciones de trabajo como obstáculos municipales. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

This hydraulic mower disc is ideal for garden plants and it can also be used for working conditions as municipal obstacles. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.


Ce girobroyeur est idéal pour les plantes de jardin et il peut également être utilisé pour des conditions de travail comme obstacles municipaux. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.








Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle
		DL 650
Nº de cuchillas de corte | Num. cutting hammers Nm. couteaux de coupe	Nº	2
Motor hidráulico | Hydraulic engine | Moteur hydraulique	CV / HP	14
Poténcia CV tractor | Power range tractor | Puissance CV tracteur	min. / máx.	30 - 50
Peso | Weight | Poids	kg / lb	140 / 308
Velocidad avance | Forward speed | Vitesse avancement	km/h / mph	0,5 - 2 / 0,31 - 1,24







	A cm / inch	B cm / inch	C cm / inch	D cm / inch
DL 650	214 - 257 / 84 - 101	95 / 37	93,5 / 37	150 - 192,5 / 59 - 76