

ML • ELBA









TRITURADORA LIGERA DE MARTILLOS O CUCHILLAS CON DESPLAZAMIENTO MECÁNICO PARA MINITRACTORES
MODELO ML

Trituradora trasera, para tractores de 18 a 80 CV. Es adecuada para triturar césped, arbustos de hasta 5 cm Ø en parques, áreas verdes o campos de pastoreo. Presenta una estructura de suspensión fuerte, un buen eje de equilibrio, equipado con rodamientos autoalineables en ambos extremos del eje. El diseño de la tapa trasera abierta facilita el mantenimiento del semieje y la sustitución de las cuchillas. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

LIGHT CRUSHER WITH HAMMERS OR BLADES WITH MECHANICAL DISPLACEMENT FOR MINI TRACTORS
ML MODEL

Rear shredder, for tractors from 18 to 80 CV. It is suitable for shredding grass, shrubs up to 5 cm Ø in parks, green areas or grazing fields. It features a strong suspension structure, a good balance shaft, equipped with self-aligning bearings at both ends of the shaft. The open back cover design makes it easy to maintain the axle shaft and replace the blades. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

CONCASSEUR LÉGER À MARTEAUX OU À LAMES À DÉPLACEMENT MÉCANIQUE POUR MINI TRACTEURS
MODÈLE ML

Broyeur arrière, pour tracteurs de 18 à 80 CV. Il convient au broyage de l'herbe, des arbustes jusqu'à 5 cm Ø dans les parcs, les espaces verts ou les pâturages. Il dispose d'une structure de suspension solide, d'un bon arbre d'équilibrage, équipé de roulements à alignement automatique aux deux extrémités de l'arbre. La conception du couvercle arrière ouvert facilite l'entretien de l'arbre d'essieu et le remplacement des lames. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle				
		ML 100	ML 120	ML 140	ML 160	ML 180
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540	540	540
Ancho trabajo | Working width | Largeur travail	cm / inch	100 / 39	120 / 47	140 / 55	160 / 63	180 / 71
Medidas exteriores | Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	76 / 30 118 / 46 65 / 26	76 / 30 138 / 54 65 / 26	76 / 30 158 / 62 65 / 26	76 / 30 178 / 70 65 / 26	100 / 39 200 / 79 89 / 35
Martillos móviles | Swinging Hammers Marteaux oscillants	Nº	14	14	20	24	24
Peso | Weight | Poids	kg / lb	208 / 458	265 / 584	278 / 613	330 / 728	523 / 1.153
Nº Correas | Num. Belts | Num. Courroies	Nº	2	2	2	2	4
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	18 - 30	18 - 30	20 - 40	24 - 40	40 - 80
Medidas desplazamiento hidráulico Hydraulic displacements measures Déport hydraulique	cm / inch	40 / 16	40 / 16	40 / 16	40 / 16	50 / 20
ø Rotor con martillos ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	27 / 11	27 / 11	27 / 11	27 / 11	41 / 16
ø máx. tronco | ø máx. trunc | ø max. tronc	cm / inch	3 / 1,2	3 / 1,2	3 / 1,2	3 / 1,2	5 / 2
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		1a	1a	1a	1a	1a - 2a
Velocidad avance | Forward speed Vitesse avancement	km/h / mph	3 -5 / 2 - 3	3 - 5 / 2 - 3	3 - 5 / 2 - 3	3 - 5 / 2 - 3	3 - 5 / 2 - 3
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Metálica | Metal | Métal				
Protección trasera | Back guard Protection arrière		Goma | Rubber | Gomme				
Rodillo regulable altura | Roller height adjust Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série				
Patín protecc. chasis | Skids chasis protec. Patins protec chasis		De serie | Standard | De série				

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmisión | Transmission | Transmission

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Desplazamiento hidráulico | Mechanical hydraulic | Déplacement hydraulique

Enganche fijo sin desplazamiento | Fixed hitch without displacement

Attelage fixe sans déplacement (Optional)



MPT • URAL









TRITURADORA AGRÍCOLA DE MARTILLOS (TIPO CUCHILLAS) CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO Y CON PUERTA TRASERA ABATIBLE
MODELO MPT
La máquina es ideal para trabajar en agricultura, campos de pastoreo y otros. Equipada con un rodillo posterior, enchufes de conexión, desplazamiento hidráulico, regulación en altura, placas protectoras, grupo resistente y transmisión cardan.
Diámetro máximo a triturar: 60 mm. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL MULCHER WITH HAMMERS (SIMILAR BLADE TYPE), WITH HYDRAULIC DISPLACEMENT AND WITH FLIP-UP REAR DOOR
MODEL MPT
The ideal machine for working in agricultural land, grazing grounds and others. Equipped with rear roller, connection plugs, hydraulic displacement, adjustable height, zinc plated stone shield, resistant gearbox and drive shaft.
Maximum shredding diameter: 60 mm. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR AGRICOLE MÒDELE MPT A MARTEAUX OU LAMES AVEC DEPORT HYDRAULIQUE ET AVEC PORTE RELEVABLE ARRIÈRE
MODÈLE MPT
Machine spécialement étudiée pour l'entretien de pâtures et les travaux agricoles. Équipé de rouleau AR, attelage, déport hydraulique, système de réglage de la hauteur de coupe, boîtier de renvoi d'angle idéalement dimensionné et cardan.
Diamètre maximale de broyage: 60 mm. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équip. stand		Modelos | Model | Modèle						
		MPT 140	MPT 160	MPT 180	MPT 200	MPT 220	MPT 240	MPT 260	MPT 280
	RPM	540	540	540	540	540	540	540	540
	cm / inch	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94	260 / 102	280 / 110
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	80 / 31 160 / 63 83 / 33	100 / 39 180 / 71 89 / 35	100 / 39 200 / 79 89 / 35	100 / 39 220 / 87 89 / 35	100 / 39 240 / 94 89 / 35	118 / 46 260 / 102 120 / 47	118 / 46 280 / 110 120 / 47	118 / 46 300 / 118 120 / 47
	Nº	18	20	24	26	28	20	22	24
	Nº	36 + 18	40 + 20	48	52	56	40	44	48
	kg / lb	354 / 780	422 / 930	523 / 1.153	690 / 1.521	770 / 1.697	885 / 1.951	932 / 2.055	980 / 2.161
	Nº	3	3	4	4	4	5	5	5
HP	CV / HP	25 - 45	30 - 50	40 - 80	50 - 80	50 - 80	70 - 90	70 - 90	70 - 90
	cm / inch	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20	50 / 20
	cm / inch	34 / 13	34 / 13	41 / 16	41 / 16	41 / 16	45 / 18	45 / 18	45 / 18
	cm / inch	5 / 2	5 / 2	5 / 2	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4
		2.160	2.160	2.125	2.125	2.125	2.250	2.250	2.250
		1a - 2a	1a - 2a	1a - 2a	1a - 2a	1a - 2a	2a	2a	2a
		Metálica | Metal | Métal				Cadena | Chain | Chaîne			
		Metálica | Metal | Métal							
		De serie | Standard | De série							
		De serie | Standard | De série							

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Transmision | Transmission | Cardan

Cilindro y latiguillos para desplazamiento hidraulico | Cylinder and hoses for hydraulic displacement | Cylindre et flexibles pour déplacement hydraulique



TVA • LOIRE



TRITURADORA AGRÍCOLA TVA
Esta trituradora se caracteriza por su robustez y capacidad de trabajo. ideal para triturar restos de poda como ramas de arboles frutales, viña, olivar de hasta 80mm de diámetro con una altura de trabajo regulable. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL MULCHER TVA
This shredder is characterized by its robustness and work capacity. Ideal for shredding pruning remains such as branches of fruit trees, vineyards, olive groves up to 80mm in diameter with an adjustable working height. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR AGRICOLE TVA
Ce broyeur se caractérise par sa robustesse et sa capacité de travail. Idéal pour broyer les restes de taille tels que les branches d'arbres fruitiers, de vignes, d'oliviers jusqu'à 80 mm de diamètre avec une hauteur de travail réglable. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.









Equipamiento de serie Standard equipment Équipement standard		Modelos | Model | Modèle						
		TVA 120	TVA 140	TVA 160	TVA 180	TVA 200	TVA 220	TVA 240
	RPM	540	540	540	540	540	540	540
	cm / inch	120 / 47	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	108 / 43 140 / 55 121 / 48	108 / 43 160 / 63 121 / 48	108 / 43 180 / 71 121 / 48	108 / 43 200 / 79 121 / 48	108 / 43 220 / 87 121 / 48	108 / 43 240 / 94 121 / 48	108 / 43 260 / 102 121 / 48
	Nº	10	10	12	14	16	18	22
	kg / lb	720 / 1.587	750 / 1.653	775 / 1.709	800 / 1.764	830 / 1.830	855 / 1.885	890 / 1.962
	Nº	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C
	CV / HP	50 - 70	50 - 70	60 - 80	60 - 80	65 - 85	70 - 90	75 - 95
	cm / inch	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18
	cm / inch	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19
	cm / inch	8 / 3	8 / 3	8 / 3	8 / 3	8 / 3	8 / 3	8 / 3
		2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a
	km/h / MPH	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4
		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
		Cadena | Chain | Chaîne						
		Goma | Rubber | Gomme						
		De serie | Standard | De série						
		De serie | Standard | De série						



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmisión | Transmission | Transmission

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Opciones | Options | Options

Desplazamiento hidráulico |
Hydraulic displacement |
Déplacement hydraulique

2 ruedas metálicas delanteras |
2 Metallic front wheels |
2 Roues avant métalliques

Kit Patines delanteros
Front skates kit
Patins

TVA-R • VISTULA





TRITURADORA AGRÍCOLA TVAR REVERSIBLE
La trituradora TVAR es una máquina reversible con doble enganche adequada para el tratamiento de poda de frutal, viña olivo, etc., hasta un diámetro de 80mm. Dispone de altura de trabajo regulable. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL MULCHER TVAR REVERSIBLE
The TVAR shredder is a reversible machine with double hitch suitable for pruning fruit trees, olive vines, etc., up to a diameter of 80mm. It has an adjustable working height. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR AGRICOLE TVAR RÉVERSIBLE
Le broyeur TVAR est une machine réversible à double attelage adaptée à la taille des arbres fruitiers, des vignes d'oliviers, etc., jusqu'à un diamètre de 80 mm. Il a une hauteur de travail réglable. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.







Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle					
		TVAR 140	TVAR 160	TVAR 180	TVAR 200	TVAR 220	TVAR 240
	RPM	540	540	540	540	540	540
	cm / inch	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	108 / 43 160 / 63 121 / 48	108 / 43 180 / 71 121 / 48	108 / 43 200 / 79 121 / 48	108 / 43 220 / 87 121 / 48	108 / 43 240 / 94 121 / 48	108 / 43 260 / 102 121 / 48
	N°	10	12	14	18	20	22
KG	kg / lb	780 / 1.719	810 / 1.786	840 / 1.852	870 / 1.918	895 / 1.973	930 / 2.050
	N°	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C
HP	CV / HP	45 - 80	60 - 80	60 - 80	65 - 85	70 - 90	75 - 95
	cm / inch	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18
	cm / inch	48	48	48	48	48	48
ø	cm / inch	8 / 3	8 / 3	8 / 3	8 / 3	8 / 3	8 / 3
		1a	1a	1a	2a	2a	2a
	km/h / MPH	2-7 / 1,2-4,3	2-7 / 1,2-4,3	2-7 / 1,2-4,3	2-7 / 1,2-4,3	2-7 / 1,2-4,3	2-7 / 1,2-4,3
		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
		Cadena | Chain | Chaîne					
		Goma | Rubber | Gomme					
		De serie | Standard | De série					
		De serie | Standard | De série					



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmisión | Transmission | Transmission

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Opciones | Options | Options

Desplazamiento hidráulico |
Hydraulic displacement |
Déplacement hydraulique

2 Ruedas metálicas delanteras |
2 Metallic front wheels |
2 Roues avant métalliques

Kit Patines delanteros
Front skates kit
Patins

TSF • YUKON



TRITURADORA SEMIFORESTAL TSF
Trituradora semiforestal TSF con doble chapa en el bastidor. Transmisión 1 ¾. Para el trabajo de ramas hasta 15 cm. de diámetro. Apropiada para terrenos con piedras.
Se caracteriza por su robustez y gran capacidad de trabajo.
Diámetro máximo a triturar: 15 cm.
Altura de trabajo regulable.
El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

SEMI FORESTRY MULCHER TSF
Semi forestry mulcher TSF with double sheet steel frame. Transmission 1 3/4. Best suited for branches up to 15 cm. diameter maximum. Suitable for stoned fields.
It is characterized by its robustness and high capacity for work.
Maximum diameter mulching: 15 cm.
Adjustable working height.
The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR SEMI-FORESTIER TSF
Broyeur semi-forestier TSF. Cardan avec double tôle. Cardan 1 3/4. Pour broyer branches de 15cm (maximum diamètre). Adapté pour terrains avec des pierres.
Est caractérisé par sa robustesse et sa maniabilité.
Diamètre maximum de broyage: 15 cm
Réglage de la hauteur de coupe.
Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.









Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle						
		TSF 140	TSF 160	TSF 180	TSF 200	TSF 220	TSF 240	TSF 260	TSF 280
	RPM	540	540	540	540	540	540	540	540
	cm / inch	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94	260 / 102	280 / 110
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	114 / 45 160 / 63 126 / 50	114 / 45 180 / 71 126 / 50	114 / 45 200 / 79 126 / 50	114 / 45 220 / 87 126 / 50	114 / 45 240 / 94 126 / 50	114 / 45 260 / 102 126 / 50	114 / 45 280 / 110 126 / 50	114 / 45 300 / 118 126 / 50
	Nº	10	12	14	18	20	22	22	22
	kg / lb	810 / 1.785	830 / 1.830	905 / 1.995	945 / 2.083	975 / 2.150	1.020 / 2.249	1.060 / 2.337	1.120 / 2.469
	Nº	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C	4 C	4C	4 C
	CV / HP	45 - 80	60 - 80	70 - 90	75 - 100	80 - 110	90 - 120	100 - 140	120 - 140
	cm / inch	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18	45 / 18
	cm / inch	54	57	57	57	57	57	57	57
	cm / inch	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6
		2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a
	km/h / MPH	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4
		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
		Cadena | Chain | Chaîne							
		Goma | Rubber | Gomme							
		De serie | Standard | De série							
		De serie | Standard | De série							



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmisión | Transmission | Transmission

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Opciones | Options | Options

Desplazamiento hidráulico |
Hydraulic displacement |
Déplacement hydraulique

Enganche reversible 2 TFT |
Reversible 3-point linkage 2 PTO |
Attélage réversible 2 TFT

2 Ruedas metálicas delanteras |
2 Metallic front wheels |
2 Roues avant métalliques

TSF-PTH • DUERO



TRITURADORA AGRÍCOLA TSF-PTH

La trituradora TSF-PTH es una máquina muy reforzada con portón trasero para el cribado del material a tratar. El accionamiento del portón se realiza mediante 2 cilindros hidráulicos, y el rodillo va incorporado en el mismo portón. Máquina ideal para la trituración de restos de poda de tamaño medio (ramas de frutales, olivos, almendros y cítricos de hasta 15 cm de diámetro) y de volumen elevado, pudiendo triturar la rama acordonada marcha atrás, para posteriormente dar un repaso de acabado con la puerta cerrada hacia adelante. Y equipada con retenedores ajustables en altura. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.



AGRICULTURAL MULCHER TSF-PTH

The TSF-PTH mulcher is a highly strengthened machine with a tailgate that serves for screening the material to be treated. The rear door drive is done through 2 hydraulic cylinders, and a roller Incorporated in the same door. It's an ideal machine for crushing medium sized pruning remnants of high volume (fruit trees branches, olive trees, almond and citrus of up to 15 cm in diameter) as it can crush sealed-off branches when driving in reverse to subsequently finish the work with door closed forward. It's also equipped with retainers that are adjustable in height. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.



BROYEUR AGRICOLE TSF-PTH

Le broyeur TSF-PTH est une machine hautement renforcée avec une porte arrière qui sert pour le criblage de la matière à traiter. L'ouvre-portail se fait par 2 vérins hydrauliques et un rouleau incorporé dans la même porte. C'est une machine idéal pour écraser les restes d'élagage de taille moyenne et de volume élevé (branches d'arbres fruitiers, oliviers, amandiers et agrumes de jusqu'à 15 cm. de diamètre), car il peut écraser les branches obturées lors de la conduite en marche arrière, pour après finir le travail avec porte fermée vers l'avant. Il est équipée avec retenues réglables en hauteur. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.



Equipamiento de serie Standard equipment Équipement standard		Modelos | Model | Modèle					
		TSF-PTH 140	TSF-PTH 160	TSF-PTH 180	TSF-PTH 200	TSF-PTH 220	TSF-PTH 240
	RPM	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	cm / inch	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	120 / 47 160 / 63 128 / 50	120 / 47 180 / 71 128 / 50	120 / 47 200 / 79 128 / 50	120 / 47 220 / 87 128 / 50	120 / 47 240 / 94 128 / 50	120 / 47 260 / 102 128 / 50
	Nº	10	12	14	16	18	22
KG	kg / lb	840 / 1.852	865 / 1.907	890 / 1.962	920 / 2.028	945 / 2.083	970 / 2.138
	Nº	3 C	3 C	3 C	3 C	4 C	4 C
HP	CV / HP	55 - 75	60 - 80	70 - 90	75 - 100	80 - 110	90 - 120
	cm / inch	62 / 24	62 / 24	62 / 24	62 / 24	62 / 24	62 / 24
ø	cm / inch	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6	15 / 6
		2a	2a	2a	2a	2a	2a
	km/h / MPH	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10
		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
		Cadena | Chain | Chaîne					
		Metálica | Metal | Métal					
		De serie | Standard | De série					
		De serie | Standard | De série					



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Transmision | Transmission | Cardan

Opciones | Options | Options

Kit de ruedas delanteras |
Front wheel kit |
Kit roues

Desplazamiento hidráulico |
Hydraulic displacement |
Déplacement hydraulique

Tercer punto hidráulico |
Hydraulic third point |
Troisième point hidraulique

M • KAMA



TRITURADORA AGRÍCOLA DE MARTILLOS LIGEROS CON DESPLAZAMIENTO HIDRÁULICO Y DOBLE ENGANCHE REVERSIBLE - MODELO M

Ideal para trabajar en agricultura, campos de pastoreo y otros. Equipada con un rodillo posterior, enchufes de conexión, desplazamiento hidráulico, regulación en altura, placas protectoras, grupo resistente y transmisión cardan. El corte es similar a cuchilla. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL CRUSHER WITH LIGHT HAMMER WITH HYDRAULIC DISPLACEMENT AND DOUBLE REVERSIBLE HITCH - MODEL M

Ideal for working in agriculture, grazing fields and others. Equipped with a rear roller, connection plugs, hydraulic displacement, height adjustment, protective plates, resistant group and cardan transmission. The cut is similar to a blade. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

CONCASSEUR AGRICOLE À MARTEAU LÉGER À DÉPLACEMENT HYDRAULIQUE ET DOUBLE ATTELAGE RÉVERSIBLE - MODÈLE M

Idéal pour travailler dans l'agriculture, les pâturages et autres. Équipé d'un rouleau arrière, de prises de connexion, d'un déplacement hydraulique, d'un réglage en hauteur, de plaques de protection, d'un groupe résistant et d'une transmission par cardan. La coupe est semblable à une lame. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle			
		M 140	M 180	M 200	M 220
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540 - 1.000	540 - 1.000	540 - 1.000	540 - 1.000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	140 / 55	180 / 71	200 / 79	220 / 87
Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	98 / 39 174 / 69 74 / 29	98 / 39 194 / 76 79 / 31	98 / 39 224 / 88 79 / 31	98 / 39 244 / 96 79 / 31
Martillos móviles | Swinging Hammers Marteaux oscillants	Nº	18	22	16	18
Peso | Weight | Poids	kg / lb	440 / 970	540 / 1.190	590 / 1.300	665 / 1.466
Correas | Belts | Courroies	Nº	3	4	4	4
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	40 - 70	50 - 80	50 - 90	60 - 100
Medidas desplazamiento hidráulico Hydraulic displacements measures Déport hydraulique	cm / inch	60 / 24	60 / 24	60 / 24	60 / 24
ø Rotor con martillos ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	34 / 13	38 / 15	38 / 15	38 / 15
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		2a	2a	2a	2a
Velocidad avance Forward speed Vitesse avancement	km/h / MPH	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Cadena | Chain | Chaîne			
Protección trasera | Back guard Protection arrière		Goma | Rubber | Gomme			
Rodillo regulable altura Roller height adjust Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série			
Patín protecc. chasis Skids chasis protec. Patins protec chasis		De serie | Standard | De série			

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmision | Transmission | Cardan

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Desplazamiento hidráulico | Hydraulic displacement | Déplacement hydraulique



TSFE • MIN



TRITURADORA SEMIFORESTAL TSFE
Trituradora semiforestal con doble chapa en el bastidor. Transmisión 1 3/8. Para el trabajo de ramas hasta 8 cm de diámetro. Apropiada para terrenos con piedras. Se caracteriza por su robustez y gran capacidad de trabajo. Dispone de altura de trabajo regulable y desplazamiento hidráulico. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

SEMI FORESTRY MULCHER TSFE
Semi-forestry shredder with double plate on the frame. Transmission 1 3/8. For working with branches up to 8 cm in diameter.
diameter. Appropriate for terrains with stones. It is characterized by its robustness and great capacity for work. It has adjustable working height and hydraulic displacement. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR SEMI-FORESTIER TSFE
Broyeur semi-forestier avec double plaque sur le châssis. Transmission 1 3/8. Pour travailler avec des branches jusqu'à 8 cm de diamètre.
diamètre. Approprié pour les terrains avec des pierres. Il se caractérise par sa robustesse et sa grande capacité de travail. Il a une hauteur de travail réglable et un déplacement hydraulique. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle		
		TSFE 200	TSFE 220	TSFE 240
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	200 / 79	220 / 87	240 / 94
Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	110 / 43 220 / 87 120 / 47	110 / 43 240 / 94 120 / 47	110 / 43 260 / 102 120 / 47
Martillos móviles | Swinging Hammers Marteaux oscillants	Nº	16	18	22
Peso | Weight | Poids	kg / lb	800 / 1.764	830 / 1.830	860 / 1.896
Correas | Belts | Courroies	Nº	3C	3C	3C
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	65 - 150	70 - 150	75 - 160
Medidas desplazamiento hidráulico Hydraulic displacements measures Déport hydraulique	cm / inch	100 / 39	100 / 39	100 / 39
ø Rotor con martillos ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	48 / 19	48 / 19	48 / 19
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	8 / 3	8 / 3	8 / 3
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		2a	2a	2a
Velocidad avance Forward speed Vitesse avancement	km/h / MPH	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4	2-7 / 1-4
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Cadena | Chain | Chaîne		
Protección trasera | Back guard Protection arrière		Goma | Rubber | Gomme		
Rodillo regulable altura Roller height adjust Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série		
Patín protecc. chasis Skids chasis protec. Patins protec chasis		Opcional | Option | En option		



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmision | Transmission | Cardan

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Opciones | Options | Options

2 ruedas metálicas delanteras
2 metallic front wheels
2 roues avant métalliques

Kit Patines delanteros
Front skates kit
Patins

TRIN • VOLGA







TRINCHADORA LATERAL Y GENERAL TRIN


La trinchadora de desplazamiento lateral, permite trabajar con la totalidad de la máquina al exterior del tractor. Las características técnicas de esta máquina la hacen particularmente adecuada para trabajar en cunetas de carretera, márgenes y en casos donde el tractor no pueda transitar en la zona a desmalezar.
Diámetro máximo a triturar: 7 cm.
El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

LATERAL SHREDDER AND GENERAL TRIN

Shredder with lateral displacement that lets you work with the whole machine outside from the tractor. The technical features of this machine make them particularly adequate for working at road ditches, margins and places where the tractor cannot reach the area that has to be mulched.
Maximum shredding diameter: 7 cm.
The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR LATÉRAL ET AXIAL TRIN

Ce broyeur latéral permet de travailler complètement à l'extérieur du tracteur. Le modèle TRIN est étudié pour travailler les accotements, les fossés, et atteindre les zones difficiles d'accès pour le tracteur.
Diamètre maximale de broyage: 7 cm.
Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.



*TRIN 121-141 (GRUPO INTERIOR / INNER GEARBOX / INTERIEURE)
*TRIN 161-221 (GRUPO EXTERIOR / OUTER GEARBOX / EXTÉRIEURE)

	A (cm / inch)	B (cm / inch)	C (cm / inch)	D (cm / inch)	E (cm / inch)	F (cm / inch)	G (cm / inch)	L (cm / inch)	H (cm / inch)	M (cm / inch)	P (cm / inch)	S (cm / inch)	T (cm / inch)	B (cm / inch)
TRIN 121	131 /52	89 /35	26 /10	101 /40	36/ 14	5/2	125/ 49	150/ 59	125/ 49	97/ 38	84/ 33	166/ 65	193/ 76	175/ 69
TRIN 141	131 /52	89 /35	26 /10	121 /48	36/ 14	5/2	145/ 57	150/ 59	145/ 57	97/ 38	84/ 33	186/ 73	212/ 83	175/ 69
TRIN 161	131 /52	89/ 35	26 /10	141 /56	36/ 14	5/2	165/ 65	150/ 59	165/ 65	97/ 38	84/ 33	206 /81	261/ 103	175/ 69
TRIN 181	173 /68	130 /51	25 /9.8	160/ 63	39/ 15	6/2.4	185/ 73	145/ 57	198/ 78	138/ 54	79/ 31	230/ 91	325/ 128	182/ 72
TRIN 201	173 /68	130 /51	25 /9.8	180/ 71	39/ 15	6/2.4	205/ 81	145/ 57	218/ 86	138/ 54	79/ 31	250/ 98	345/ 136	182/ 72
TRIN 221	173 /68	130 /51	25 /9.8	200 /79	39/ 15	6/2.4	225/ 89	145/ 57	238/ 94	138/ 54	79/ 31	270/ 106	365/ 144	182/ 72

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle					
		TRIN 121	**TRIN 141**	**TRIN 161**	**TRIN 181**	**TRIN 201**	**TRIN 221**
	RPM	540	540	540	540	540	540
	cm / inch	120 / 47	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	98 / 39 188 / 74 150 / 59	98 / 39 208 / 82 150 / 59	98 / 39 228 / 90 150 / 59	105 / 41 248 / 98 150 / 59	105 / 41 268 / 106 150 / 59	105 / 41 288 / 113 150 / 59
	Nº	18	20	20	16	18	20
	kg / lb	285 / 628	405 / 893	465 / 1.025	680 / 1.499	700 / 1.543	795 / 1.753
	Nº	2	3	3	4	4	4
	CV / HP	25 - 45	40 - 60	50 - 80	50 - 80	55 - 100	60 - 100
	cm / inch	27 / 11	34 / 13	34 / 13	38 / 15	38 / 15	38 / 15
	cm / inch	3 / 1	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3
		2a	2a	2a	2a	2a	2a
	km/h / MPH	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10
		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
		Metálica | Metal | Métal			Cadena | Chain | Chaîne		
		Goma | Rubber | Gomme					
		De serie | Standard | De série					
		De serie | Standard | De série					



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmision | Transmission | Cardan

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Opciones | Options | Options

Transmisión homocinética (simple, no incluye transmisión de serie)
CV transmission (simple, does not include serial transmission)
CV cardan (simple, n'inclut pas la transmission série)

TRIN R • TURIA






TRINCHADORA LATERAL Y GENERAL (GRUPO INTERIOR) TRIN R
La trinchadora de desplazamiento lateral permite trabajar con la totalidad de la máquina al exterior del tractor. Las características técnicas de esta máquina la hacen particularmente adecuada para trabajar en cunetas de carretera, márgenes y en casos donde el tractor no pueda transitar en la zona a desmalezar. Diámetro máximo a triturar: 12 cm. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.




LATERAL SHREDDER AND GENERAL (INNER GEARBOX) TRIN R
Shredder with lateral displacement that lets you work with the whole machine outside from the tractor. The technical features of this machine make them particularly adequate for working at road ditches, margins and places where the tractor cannot reach the area that has to be mulched.
Maximum shredding diameter: 12cm. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.



BROYEUR LATÉRAL ET DU CENTRE (BOITIER INTÉRIEURE) TRIN R
Le broyeur latéral permet travailler pleinement avec la machine à l'extérieur du tracteur. Le broyeur modèle TRIN est adapté pour travailler dans accotements, bas-côtés et de cas où le tracteur ne peut se déplacer dans le désherbage. Diamètre maximale de broyage: 12 cm. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





	A (cm / inch)	B (cm / inch)	C (cm / inch)	D (cm / inch)	E (cm / inch)	F (cm / inch)	G (cm / inch)	H (cm / inch)	I (cm / inch)	J (cm / inch)
TRIN-R 160	160/63	173/68	83/33	107/42	233/92	81/32	212/83	189/74	120/47	81/32
TRIN-R 180	180/71	193/76	83/33	107/42	233/92	81/32	212/83	189/74	140/55	81/32
TRIN-R 200	200/79	213/84	83/33	107/42	233/92	81/32	212/83	189/74	160/63	81/32
TRIN-R 220	220/87	233/92	83/33	107/42	233/92	81/32	212/83	189/74	180/71	81/32
TRIN-R 240	240/94	253/100	83/33	107/42	312/123	81/32	212/83	189/74	200/79	81/32

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle					
		TRIN R 140	TRIN R 160	TRIN R 180	TRIN R 200	TRIN R 220	TRIN R 240
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540	540	540	540
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94
Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	90 / 35 153 / 60 87 / 34	90 / 35 173 / 68 87 / 34	93 / 37 193 / 76 87 / 34	96 / 38 213 / 84 87 / 34	99 / 39 233 / 92 87 / 34	102 / 40 253 / 100 87 / 34
Martillos móviles Swinging Hammers Marteaux oscillants	Nº	10	12	14	16	18	22
Peso | Weight | Poids	kg / lb	785/1.730	885 / 1.951	982 / 2.165	1.030 / 2.271	1.075 / 2.370	1.190 / 2.624
Correas | Belts | Courroies	Nº	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	55 - 110	80 - 120	80 - 120	80 - 130	90 - 140	100 - 150
ø Rotor con martillos ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		2a	2a	2a	2a	2a	2a
Velocidad avance Forward speed Vitesse avancement	km/h / MPH	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Metálica | Metal | Métal					
Protección trasera | Back guard Protection arrière		Metálica | Metal | Métal					
Rodillo regulable altura Roller height adjust Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série					
Patín protecc. chasis Skids chasis protec. Patins protec chasis		De serie | Standard | De série					



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmision | Transmission | Cardan

Patines (2) | Skids (2) | Patins (2)

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Opciones | Options | Options

Transmisión homocinética (simple)
CV transmission (simple)
CV Cardan (simple)

Transmisión homocinética (doble nudo)
CV transmission (double knoot)
CV Cardan (double noeud)

Kit Patines delanteros
Front skates kit
Patins


TRIN R-E • SENA




TRINCHADORA LATERAL (GRUPO EXTERIOR) TRIN R-E
La trinchadora de desplazamiento lateral, permite trabajar con la totalidad de la máquina al exterior del tractor. Las características técnicas de esta máquina la hacen particularmente adecuada para trabajar en cunetas de carretera, márgenes y en casos donde el tractor no pueda transitar en la zona a desmalezar. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

LATERAL SHREDDER (OUTER GEARBOX) TRIN R-E
Shredder with lateral displacement that lets you work with the whole machine outside from the tractor. The technical features of this machine make them particularly adequate for working at road ditches, margins and places where the tractor cannot reach the area that has to be mulched. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR LATÉRAL (GROUPE EXTERIEUR) TRIN R-E
Le broyeur latéral permet travailler pleinement avec la machine à l'extérieur du tracteur. Le broyeur est adapté pour travailler dans accotements, bas-côtés et de cas où le tracteur ne peut se déplacer dans le désherbage. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





	A (cm /inch	B (cm /inch)	C (cm /inch)	D (cm /inch)	E (cm /inch)	F (cm /inch)	G (cm /inch)	H (cm /inch)
TRIN R-E 160	160/ 63	210/83	83/33	107/42	264/104	82,5/32	210/83	190/75
TRIN R-E 180	180/71	230/91	83/33	107/42	284/112	82,5/32	210/83	190/75
TRIN R-E 200	200/79	250/98	83/33	107/42	304/120	82,5/32	210/83	190/75
TRIN R-E 220	220/87	270/106	83/33	107/42	324/128	82,5/32	210/83	190/75
TRIN R-E 240	240/94	290/114	83/33	107/42	344/135	82,5/32	210/83	190/75

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle				
		TRIN R-E 160	**TRIN R-E 180**	**TRIN R-E 200**	**TRIN R-E 220**	**TRIN R-E 240**
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540	540	540	540	540
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94
Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	117 / 46 180 / 71 152 / 60	117 / 46 200 / 79 152 / 60	117 / 46 220 / 87 152 / 60	117 / 46 240 / 94 152 / 60	117 / 46 260 / 102 152 / 60
Martillos móviles | Swinging Hammers Marteaux oscillants	Nº	12	14	16	18	22
Peso | Weight | Poids	kg / lb	885 / 1.951	982 / 2.165	1.030 / 2.271	1.075 / 2.370	1.190 / 2.624
Correas | Belts | Courroies	Nº	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	80 - 120	80 - 120	80 - 130	90 - 140	100 - 150
ø Rotor con martillos ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19	48 / 19
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		2a	2a	2a	2a	2a
Velocidad avance Forward speed Vitesse avancement	km/h / MPH	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Metálica | Metal | Métal				
Protección trasera | Back guard Protection arrière		Metálica | Metal | Métal				
Rodillo regulable altura Roller height adjust Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série				





Opciones | Options | Options

Transmisión homocinética (simple)
CV transmission (simple)
CV Cardan (simple)

Transmisión homocinética (doble nudo)
CV transmission (double knoot)
CV Cardan (double noeud)

Kit Patines delanteros
Front skates kit
Patins

TRIN R-S • WEY





TRINCHADORA LATERAL REFORZADA SUPERIOR (GRUPO EXTERIOR) TRIN R-S

Este modelo de trinchadora de desplazamiento lateral esta diseñada para satisfacer a los trabajos mas exigentes por su diseño mucho mas reforzado para adaptar a tractores mas grandes. Permite trabajar con la totalidad de la máquina al exterior del tractor. Las características técnicas de esta máquina la hacen particularmente adecuada para trabajar en cunetas de carretera, márgenes y en casos donde el tractor no pueda transitar en la zona a desmalezar. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

UPPER REINFORCED SIDE CARVING MACHINE (OUTER GROUP) TRIN R-S

This model of lateral displacement trencher is designed to satisfy the most demanding jobs due to its much more reinforced design to adapt to larger tractors. It allows you to work with the entire machine outside the tractor. The technical characteristics of this machine make it particularly suitable for working on road ditches, margins and in cases where the tractor cannot travel in the area to be weeded. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

MACHINE À SCULPTER LES CÔTÉS SUPÉRIEURS RENFORCÉS (GROUPE EXTERNE) TRIN R-S

Ce modèle de trancheuse à déplacement latéral est conçu pour satisfaire les travaux les plus exigeants grâce à sa conception beaucoup plus renforcée pour s'adapter aux tracteurs plus gros. Il permet de travailler avec l'ensemble de la machine en dehors du tracteur. Les caractéristiques techniques de cette machine la rendent particulièrement adaptée aux travaux sur les fossés routiers, les bords des routes et dans les cas où le tracteur ne peut pas circuler dans la zone à désherber. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle		
		TRIN R-S 200	TRIN R-S 220	TRIN R-S 240
Revol. min | RPM | TPM	RPM	1.000	1.000	1.000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	200 / 79	220 / 87	240 / 94
Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	117 / 46 220 / 87 152 / 60	117 / 46 240 / 94 152 / 60	117 / 46 260 / 102 152 / 60
Martillos móviles | Swinging Hammers Marteaux oscillants	Nº	20	22	26
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.320 / 2.910	1.372 / 3.025	1.422 / 3.135
Correas | Belts | Courroies	Nº	GXPB	GXPB	GXPB
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	110-200	130-200	140-200
ø Rotor con martillos ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	50 / 20	50 / 20	50 / 20
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	12 / 5	12 / 5	12 / 5
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		2a	2a	2a
Velocidad avance Forward speed Vitesse avancement	km/h / MPH	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
Protección delantera | Front guard Protection frontal		Metálica | Metal | Métal		
Protección trasera | Back guard Protection arrière		Metálica | Metal | Métal		
Rodillo regulable altura Roller height adjust Rouleau réglable en hauteur		De serie | Standard | De série		



Opciones | Options | Options

Transmisión homocinética (simple)
CV transmission (simple)
CV Cardan (simple)

Kit Patines delanteros
Front skates kit
Patins

TRIN PRO • CENIA



TRINCHADORA LATERAL REFORZADA REVERSIBLE - TRIN PRO
El modelo TRIN PRO está equipado con un rotor multiherramienta para una perfecta trituración de hierba y arbustos de hasta 6 cm de diámetro. La descarga de césped por encima del rodillo lo hace adecuado para trabajos pesados en césped alto, poda o terreno irregular. Es especialmente adecuada para corte y limpieza de bordes de caminos y zanjas. Equipada con; guías laterales ajustables, rodillo autolimpiante ajustable y extraíble, tensor de correa automático, engrase centralizado, movimiento hidráulico lateral con sistema de bloqueo mecánico, amortiguador y acumulador oleoneumático y seguridad mecánica. La inclinación de trabajo es de +90° / -70°. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

REVERSIBLE REINFORCED SIDE CARVING MACHINE - TRIN PRO
The TRIN PRO model is equipped with a multi-tool rotor for perfect shredding of grass and bushes up to 6 cm in diameter. Discharging grass over the top of the roller makes it suitable for heavy duty work on tall grass, pruning or uneven ground. It is especially suitable for cutting and cleaning the edges of roads and ditches. Equipped with; adjustable side guides, adjustable and removable self-cleaning roller, automatic belt tensioner, centralized lubrication, lateral hydraulic movement with mechanical locking system, oleo-pneumatic shock absorber and accumulator and mechanical safety. The working inclination is +90° / -70°. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.


MACHINE À SCULPTER LES LATÉRAUX RENFORCÉS RÉVERSIBLES - TRIN PRO
Le modèle TRIN PRO est équipé d'un rotor multi-outils pour un broyage parfait de l'herbe et des buissons jusqu'à 6 cm de diamètre. L'éjection de l'herbe par le haut du rouleau le rend adapté aux travaux lourds sur les herbes hautes, l'élagage ou les sols inégaux. Il est particulièrement adapté pour couper et nettoyer les bords des routes et des fossés. Équipé avec; guides latéraux réglables, rouleau autonettoyant réglable et amovible, tendeur de courroie automatique, lubrification centralisée, mouvement hydraulique latéral avec système de verrouillage mécanique, amortisseur et accumulateur oléopneumatique et sécurité mécanique. L'inclinaison de travail est de +90° / -70°. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.









Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle					
		TRIN PRO 160	TRIN PRO 180	TRIN PRO 200	TRIN PRO 220	TRIN PRO 240	TRIN PRO 260
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000	540 / 1000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 87	240 / 94	260 / 102
Martillos móviles Swinging Hammers Marteaux oscillants	Nº	34	38	44	48	52	56
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.178 / 2.597	1.224 / 2.698	1.278 / 2.817	1.352 / 2.980	1.428 / 3.148	1.512 / 3.333
Correas | Belts | Courroies	Nº	4	4	4	4	5	5
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	60 - 110	60 - 110	70 - 130	70 - 130	90 - 190	90 - 190
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4	6 / 2,4
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		2a	2a	2a	2a	2a	2a









	A (cm / inch)	B (cm / inch)	C (cm / inch)	D (cm / inch)	E (cm / inch)	F (cm / inch)	G (cm / inch)
TRIN PRO 160	160/63	170/67	60/24	355/140	120/47	112/44	207/81
TRIN PRO 180	180/71	170/67	60/24	375/148	120/47	112/44	227/89
TRIN PRO 200	200/79	170/67	60/24	395/155	120/47	112/44	247/97
TRIN PRO 220	220/87	170/67	60/24	415/163	120/47	112/44	267/105
TRIN PRO 240	240/94	170/67	60/24	435/171	120/47	112/44	287/113
TRIN PRO 260	260/102	170/67	60/24	455/179	120/47	112/44	307/121

TGS • EBRO



TRITURADORA AGRÍCOLA DE MARTILLOS PARA MAIZ, CEREALES, HIERBA Y GRANDES SUPERFICIES - TGS

Trituradora para grandes superficies con doble chapa en el bastidor. Para el trabajo de ramas hasta 9 cm de diámetro. Apropiada para terrenos con piedras. Se caracteriza por su robustez y gran capacidad de trabajo. Con altura de trabajo regulable y transmisión por correas. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

AGRICULTURAL HAMMER CRUSHER FOR CORN, CEREALS, GRASS AND LARGE SURFACES - TGS

Crusher for large surfaces with double plate on the frame. For the work of branches up to 9 cm diameter. Appropriate for terrains with stones. It is characterized by its robustness and great capacity for work. With adjustable working height and transmission by belts. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

CONCASSEUR A MARTEAU AGRICOLE POUR MAÏS, CÉRÉALES, HERBE ET GRANDES SURFACES - TGS

Broyeur pour grandes surfaces avec double plaque sur le châssis. Pour le travail des branches jusqu'à 9 cm. diamètre. Approprié pour les terrains avec des pierres. Il se caractérise par sa robustesse et sa grande capacité de travail. Avec hauteur de travail réglable et transmission par courroies. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.





Equipamiento de serie | Standard equipment | Equipement standard		Modelos | Model | Modèle			
		TGS 260	TGS 280	TGS 300	TGS 320
	RPM	540	540	540	540
	cm / inch	260 / 102	280 / 110	300 / 118	320 / 126
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	121 / 48 284 / 112 132/ 52	121 / 48 304 / 120 132 / 52	121 / 48 324 / 128 132 / 52	121 / 48 344 / 135 132 / 52
	Nº	22	22	24	26
KG	kg / lb	965 / 2.127	1.065 / 2.348	1.175 / 2.590	1.265 / 2.789
	Nº	4	4	4	4
HP	CV / HP	110 - 150	120 - 160	130 - 170	130 - 180
	cm / inch	62 / 24	62 / 24	62 / 24	62 / 24
	cm / inch	9 / 3,5	9 / 3,5	9 / 3,5	9 / 3,5
		2a	2a	2a	2a
	km/h / MPH	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10
		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
		Cadena | Chain | Chaîne			
		Criba metálica | Metal screen | Écran métal			
		Ruedas pneumá. | Pneuma wheels | Roues pneuma.			
		Opcional | Option | En option			



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmision | Transmission | Cardan

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Opciones | Options | Options

Kit Patines delanteros
Front skates kit
Patins

Puerta trasera hidráulica |
Hydraulic tailgate |
Hayon hydraulique

TFT 1.000 rpm |
TFT 1.000 rpm |
TFT 1.000 rpm

Ruedas de goma TGS
Rubber wheels TGS
Roues en caoutchouc TGS

Desplazamiento hidráulico |
Hydraulic displacement |
Déplacement hydraulique

Enganche reversible 2 TFT |
Reversible 3-point linkage 2 PTO |
Attélage réversible 2 TFT

TGSD • GRANDE





TRITURADORA AGRÍCOLA DE MARTILLOS DE DOBLE TRACCIÓN PARA MAIZ, CEREALES, HIERBA Y GRANDES SUPERFICIES - TGSD

Trituradora de doble tracción para grandes superficies con doble chapa en el bastidor. Para el trabajo de ramas hasta 9 cm. de diámetro. Apropiada para terrenos con piedras. Se caracteriza por su robustez y gran capacidad de trabajo. Con altura de trabajo regulable y transmisión por correas. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.



AGRICULTURAL CRUSHER WITH DOUBLE-DRIVE HAMMERS FOR CORN, CEREALS, GRASS AND LARGE SURFACES - TGSD

Double traction shredder for large areas with double sheet metal on the frame. For the work of branches up to 9 cm. diameter. Appropriate for terrains with stones. It is characterized by its robustness and great capacity for work. With adjustable working height and transmission by belts. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.



CONCASSEUR AGRICOLE A DOUBLE MARTEAU POUR MAÏS, CÉRÉALES, HERBE ET GRANDES SURFACES - TGSD

Broyeur à double traction pour grandes surfaces avec double tôle sur le châssis. Pour le travail des branches jusqu'à 9 cm. diamètre. Approprié pour les terrains avec des pierres. Il se caractérise par sa robustesse et sa grande capacité de travail. Avec hauteur de travail réglable et transmission par courroies. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle		
		TGSD 350	TGSD 370	TGSD 400
	RPM	1.000	1.000	1.000
	cm / inch	350 / 138	370 / 146	400 / 157
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	121 / 48 374 / 147 132 / 52	121 / 48 394 / 155 132 / 52	121 / 48 424 / 167 132 / 52
	Nº	28	30	34
	kg / lb	1.955 / 4.310	2.135 / 4.707	2.285 / 5.038
	Nº	8	8	8
	CV / HP	140 - 190	140 - 190	150 - 200
	cm / inch	62 / 24	62 / 24	62 / 24
	cm / inch	9 / 3,5	9 / 3,5	9 / 3,5
		2a	2a	2a
	km/h / MPH	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10	1-6 / 0,6-10
		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
		Cadena | Chain | Chaîne		
		Criba metálica | Metal screen | Écran métal		
		Ruedas pneumá. | Pneuma wheels | Roues pneuma.		
		Opcional | Option | En option		



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmision | Transmission | Cardan

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Opciones | Options | Options


Kit Patines delanteros
Front skates kit
Patins

Puerta trasera hidráulica |
Hydraulic tailgate |
Hayon hydraulique

TFT 1.000 rpm |
TFT 1.000 rpm |
TFT 1.000 rpm

Ruedas de goma TGSD
Rubber wheels TGSD
Roues en caoutchouc TGSD

TAV • TAJO











TRITURADORA AUTOALIMENTADA PICK UP PARA TRONCOS DE HASTA 4 CM Ø - TAV

Es una trituradora autoalimentada para triturar restos de viña y de poda de hasta 4cm Ø. El sistema de alimentación con 1 pick up hidráulico mediante el cual el material entra dosificado en la trituradora para la posterior selección con criba. El material resultante es muy uniforme en medidas y es un excelente abono para el suelo. El bastidor de la máquina incorpora una pantalla desmontable.

Las dimensiones y peso de la máquina hacen que sea idónia para trabajar con tractores con poca potencia y trabajar en terrenos con poco espacio. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

SELF-FEEDING PICK UP CRUSHER FOR TRUNKS UP TO 4 CM Ø - TAV

It is a self-fed shredder to shred vine and pruning remains up to 4cm ø. The feeding system with 1 hydraulic pick up through which the material is dosed into the crusher for subsequent selection with a sieve. The resulting material is very uniform in size and is an excellent fertilizer for the soil. The frame of the machine incorporates a removable screen.

The dimensions and weight of the machine make it ideal for working with tractors with little power and working on land with little space. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR PICK UP AUTO-ALIMENTATION POUR TRONCS JUSQU'À 4 CM Ø - TAV

C'est un broyeur auto-alimenté pour broyer la vigne et les restes de taille jusqu'à 4 cm de ø. Le système d'alimentation avec 1 pick-up hydraulique à travers lequel le matériau est dosé dans le concasseur pour une sélection ultérieure avec un tamis. Le matériau résultant est de taille très uniforme et constitue un excellent engrais pour le sol. Le châssis de la machine intègre un écran amovible.

Les dimensions et le poids de la machine la rendent idéale pour travailler avec des tracteurs de faible puissance et travailler sur des terrains avec peu d'espace. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.

Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle					
		TAV 85	TAV 100	TAV 125	TAV 140	TAV 160	TAV 180
	RPM	540	540	540	540	540	540
	cm / inch	85 / 33	100 / 39	125 / 49	140 / 55	160 / 63	180 / 71
	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	130 / 51 115 / 45 153 / 60	130 / 51 130 / 51 153 / 60	130 / 51 155 / 61 153 / 60	130 / 51 170 / 67 153 / 60	130 / 51 190 / 75 153 / 60	130 / 51 210 / 83 153 / 60
	Nº	8	8	10	10	12	14
	kg / lb	560 / 1.235	610 / 1.345	675 / 1.488	730 / 1.609	775 / 1.709	840 / 1.852
	Nº	3B+3B	3B+3B	3B+3B	3B+3B	3B+3B	3B+3B
	CV / HP	40 - 100	40 - 100	50 - 120	60 - 120	70 - 120	80 - 130
	cm / inch	48	48	48	48	48	48
	cm / inch	4 / 1,6	4 / 1,6	4 / 1,6	4 / 1,6	4 / 1,6	4 / 1,6
		2a	2a	2a	2a	2a	2a
	km/h / MPH	2-5 / 1,2-3	2-5 / 1,2-3	2-5 / 1,2-3	2-5 / 1,2-3	2-5 / 1,2-3	2-5 / 1,2-3
		1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
		Criba metálica | Metal screen | Écran métal					
		Ruedas pneumá. | Pneuma wheels | Roues pneuma.					



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmision | Transmission | Cardan

1 pick up mecánico | 1 mechanic pick up | Système de 1 pick ups mécanique

Criba desmontable | Detachable screen | Écran détachable

Opciones | Options | Options

Alimentador mecánico | Mechanical feeder | Alimentateur mécanique

Válvula regulación caudal | Flow regulation valve | Vanne de régulation de débit

TAV-O • LENA



TRITURADORA AUTOALIMENTADA PICK UP PARA TRONCOS DE HASTA 12 CM Ø - TAV-O

Es la máquina idónia para triturar los restos de caña, de olivo, cítricos y frutas. El sistema de autoalimentación puede con todo tipo de ramas de olivo de hasta 12 cm de diámetro. Sistema de alimentación con dos pick ups hidráulicos mediante el cual las ramas entran dosificadas en la trituradora. El bastidor de la máquina incorpora una pantalla desmontable. El material resultante es muy uniforme en medidas y es un excelente abono para el suelo. Se puede utilizar en zonas pedregosas. El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

SELF-FEEDING PICK-UP CRUSHER FOR LOGS UP TO 12 CM Ø - TAV-O

It is the ideal machine to crush the remains of cane, olive, citrus and fruit. The self-feeding system can handle all kinds of olive branches up to 12 cm in diameter. Feeding system with two hydraulic pick-ups through which the branches are dosed into the shredder. The frame of the machine incorporates a removable screen. The resulting material is very uniform in size and is an excellent fertilizer for the soil. It can be used in stony areas. The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.



BROYEUR PICK-UP AUTO-ALIMENTATION POUR BÛCHES JUSQU'À 10 CM Ø - TAV-O

C'est la machine idéale pour broyer les restes de canne, d'olive, d'agrumes et de fruits. Le système d'auto-alimentation peut traiter toutes sortes de branches d'olivier jusqu'à 12 cm de diamètre. Système d'alimentation avec deux ramasseurs hydrauliques à travers lesquels les branches sont dosées dans le broyeur. Le châssis de la machine intègre un écran amovible. Le matériau résultant est de taille très uniforme et constitue un excellent engrais pour le sol. Il peut être utilisé dans les zones pierreuses. Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard		Modelos | Model | Modèle					
		TAV-O 120	TAV-O 140	TAV-O 160	TAV-O 180	TAV-O 200	TAV-O 220
Revol. min | RPM | TPM	RPM	540-1.000	540 - 1.000	540 - 1.000	540 - 1.000	540 - 1.000	540-1.000
Ancho trabajo | Working width Largeur travail	cm / inch	120 / 47	140 / 55	160 / 63	180 / 71	200 / 79	220 / 86
Medidas exteriores Outer dimensions Mesures extérieures	A cm / inch B cm / inch C cm / inch	134 / 53 145 / 56 158 / 62	134 / 53 165 / 64 158 / 62	134 / 53 185 / 73 158 / 62	134 / 53 215 / 85 158 / 62	134 / 53 235 / 93 158 / 62	134 / 53 245 / 96 158 / 62
Martillos móviles | Swinging Hammers Marteaux oscillants	Nº	54	60	72	78	84	96
Peso | Weight | Poids	kg / lb	1.015 / 2237	1090 / 2403	1.170 / 2.579	1.260 / 2.770	1.320 / 2.910	1.480 / 3.262
Correas | Belts | Courroies	Nº	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C	3 C
Poténcia tractor (min-max) Tractor power (min-max) Puissance tracteur (min-max)	CV / HP	50 - 100	60 - 100	80 - 100	85 - 105	90 - 120	90 - 130
ø Rotor con martillos ø Rotor with hammers ø Rotor avec marteaux	cm / inch	56 / 22	56 / 22	56 / 22	56 / 22	56 / 22	56 / 22
ø máx. tronco | ø máx. trunc ø max. tronc	cm / inch	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7	12 / 4,7
Categ. engan. | Attach. category Categ. attelage		1a	2a	2a	2a	2a	2a
Velocidad avance | Forward speed Vitesse avancement	km/h / MPH	1-4 / 0,6-2,5	1-4 / 0,6-2,5	1-4 / 0,6-2,5	1-4 / 0,6-2,5	1-4 / 0,6-2,5	1-4 / 0,6-2,5
TFT medidas | PTO measures Prise force mesures		1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6	1 3/4 z=6
Protección trasera | Back guard Protection arrière		Criba metálica | Metal screen | Écran métal					
Rodillo regulable altura | Roller height adjust Rouleau réglable en hauteur		Ruedas pneumá. | Pneuma wheels | Roues pneuma.					



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Transmision | Transmission | Cardan

2 pick up hidráulicos | 2 hydraulic pick up | Système de 2 pick ups hydrauliques

Rueda trasera fija | Fixed rear wheel | Roue arrière fixe

Opciones | Options | Options

Enganche reversible 2 TFT | Reversible 3-point linkage 2 PTO | Attelage réversible 2 TFT

Rodillo apoyo trasero | Rear support roller | Rouleau de support arrière

Ruedas traseras macizas | Solid rear wheels | Roues arrière

Kid de púas delanteras | Front plectrum kid | Kit pointes avant

Criba desmontable | Detachable screen | Écran arrière fixe

Brazo alineador hidráulico | Hydraulic aligning arm | Bras d'alignement hydraulique

Ruedas delanteras pivotantes | Pivoting front wheels | Roues avant pivotantes

Grupo de 1.000 RPM | 1.000 RPM group | Groupe 1 000 tr/min

Arrancador hidráulico | Hydraulic starter | Démarreur hydraulique

TGDA • JAMES









TRITURADORA DE ALTO RENDIMIENTO PLEGABLE - TGDA
Trituradora recomendada para hierba, restos vegetales, arbustos, tallos de maíz, brotes, paja y restos de madera hasta Ø 8 cm. adaptable a tractores con potencia entre 110 y 260 CV.
- Ø del rotor de 3,60 a 4,80 m: 180 mm
- Ø del rotor de 5,20 a 6,40 m: 220 mm
- Caja de cambios con rueda libre
- Varillaje de tres puntos cat. 2 con barra de fijación rápida
- Engrasador centralizado
- Tensor automático del cinturón
- 2 contracuchillas
- Patines
- Bloqueo mecánico en pistones hidráulicos para transporte

El bastidor de la máquina es de chapa de alto límite elástico HARDOX.

HIGH PERFORMANCE FOLDING CRUSHER - TGDA
Shredder recommended for grass, plant debris, shrubs, corn stalks, shoots, straw and wood debris up to Ø 8 cm. adaptable to tractors with power between 110 and 260 CV.
- Rotor Ø from 3,60 to 4,80 m: 180 mm
- Rotor Ø from 5,20 to 6,40 m: 220 mm
- Gearbox with free wheel
- Three point linkage cat. 2 with rapid attachment bar
- Centralised greaser
- Automatic belt tightener
- 2 counter-knife
- Skids
- Mechanical locking on hydraulic pistons for transport

The machine frame is made of HARDOX high strength sheet metal.

BROYEUR PLIANT HAUTE PERFORMANCE - TGDA
Broyeur recommandé pour l'herbe, les débris végétaux, les arbustes, les tiges de maïs, les pousses, la paille et les débris de bois jusqu'à Ø 8 cm. adaptable aux tracteurs d'une puissance comprise entre 110 et 260 CV.
- Ø de rotor de 3,60 à 4,80 m: 180 mm
- Ø de rotor de 5,20 à 6,40 m: 220 mm
- Boîte de vitesses avec roue libre
- Attelage trois points cat. 2 avec barre de fixation rapide
- Graisseur centralisé
- Tendeur automatique de courroie
- 2 contre-couteaux
- Patins
- Verrouillage mécanique des pistons hydrauliques pour le transport

Le châssis de la machine est fabriqué en tôle HARDOX à haute résistance.

Equipamiento de serie | Standard equipment		Modelos | Model | Modèle						
		TGDA 365	TGDA 405	TGDA 445	TGDA 485	TGDA 525	TGDA 565	TGDA 605	TGDA 645
	RPM	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	cm / inch	360 / 142	400 / 157	440 / 173	480 / 189	520 / 205	560 / 220	600 / 236	640 / 252
	OPEN mower in work position A cm / inch B cm / inch C cm / inch	400 / 157 125 / 49 140 / 55	440 / 173 125 / 49 140 / 55	480 / 189 125 / 49 140 / 55	520 / 205 125 / 49 140 / 55	560 / 220 125 / 49 140 / 55	600 / 236 125 / 49 140 / 55	640 / 252 125 / 49 140 / 55	650 / 268 125 / 49 140 / 55
	CLOSED mower (for loading) A cm / inch B cm / inch C cm / inch	200 / 79 245 / 96 125 / 49	220 / 87 245 / 96 125 / 49	240 / 94 245 / 96 125 / 49	260 / 102 245 / 96 125 / 49	280 / 110 245 / 96 125 / 49	300 / 118 245 / 96 125 / 49	320 / 126 245 / 96 125 / 49	340 / 134 245 / 96 125 / 49
	cm / inch	250 / 98	250 / 98	250 / 98	250 / 98	250 / 98	250 / 98	250 / 98	250 / 98
	Nº	72	80	88	96	104	112	120	128
	Nº	36	40	44	48	52	56	60	64
KG	kg / lb	1.892 / 4.171	2.037 / 4.491	2.112 / 4.656	2.291 / 5.051	2.432 / 5.362	2.522 / 5.560	2.602 / 5.736	2.702 / 5.957
	Nº	8	8	8	8	10	10	10	10
HP	CV / HP	110-150	110-150	130-175	130-175	150-235	150-235	170-260	170-260
	BAR / PSI	49 / 19	49 / 19	49 / 19	49 / 19	53 / 21	53 / 21	53 / 21	53 / 21
	cm / inch	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3	7 / 3
		2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a	2a
		2 - 10 / 1,2 - 16	2 - 10 / 1,2 - 16	2 - 10 / 1,2 - 16	2 - 10 / 1,2 - 16	2 - 10 / 1,2 - 16	2 - 10 / 1,2 - 16	2 - 10 / 1,2 - 16	2 - 10 / 1,2 - 16
	PTO	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6	1 3/8 z=6
		4 Ruedas neumáticas | Pneumatic 4 wheels | 4 Roues pneumatiques							



Equipamiento de serie | Standard equipment | Équipement standard

Rueda libre incluida en el grupo | Freewheel gearbox | Boîtier à roue libre

Opciones | Options | Options

Transmision | Transmission | Cardan

Kit de 4 ruedas 8.00-15 pivotantes | 4-wheel pivoting kit 8.00-15 | Kit de pivotement aux 4 roues 8.00-15

Fijador hidráulico | Hydraulic fixator | Fixateur hydraulique